

# 压制模箱匀质板设备规格，水泥基聚苯颗粒防火板设备厂家，市场

产品名称	压制模箱匀质板设备规格，水泥基聚苯颗粒防火板设备厂家，市场
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

## 产品详情

压制模箱匀质板设备规格，水泥基聚苯颗粒防火板设备厂家，市场

- 1、水泥基匀质板设备将水泥、纤维等原料由配料系统进行配料制浆，使原材料充分混合，保持均匀。
- 2、匀质板设备将料浆输送到储浆池中，不断在搅拌使其保持均匀，将料浆送到储浆罐后再送至流浆箱，在流浆箱内同样搅拌以保持均匀性。
- 3、料坯由流浆成型筒脱落，由接坯机接送到定位切坯处，由切刀对料坯的纵向切边，切下来的余料由接坯机输送到回料搅拌机，再由搅拌机搅拌后输送到储浆池以再次用。
- 4、这时由液压堆垛机吸盘将料坯吸气至堆垛小车处，完成堆垛工作。
- 5、使用运输小车将堆垛的料坯送入养护。
- 6、养护过的板坯进烘房烘干去除板内水分。
- 7、烘干过的板坯通过磨边机将板坯制成用户需要的规格。
- 8、后由码垛机将成品码好，并进行包装出厂。

模箱抑制BS防火保温板机器设备是以无机物掺合料为粘接体，改性材料膨胀聚乙烯泡沫颗粒为石料，经拌和、抑制、保养成。

模箱抑制环氧胶泥均质板机器设备以硅、优质蛋白质矿物质原材料及粘接阻燃剂为关键无机物粉细砂原材料,复合型膨胀聚乙烯泡沫颗粒（别称膨胀聚苯乙烯颗粒），加上适当的聚氨酯发泡、憎水性等防腐剂（没有氧化镁、氯氧镁），经水混和拌和、磨具或机器设备抑制成形、保养、生产加工等加工工艺而做成的用以节能建筑工程项目具备优良隔热保温防火板材

- 1、将混凝土、化学纤维等原材料由自动配料系统开展调料造纸，使原料充足混和，维持匀称。
- 2、将料浆传至储浆池中，持续在拌和使其维持匀称，将料浆送至储浆罐后再送至流浆箱，在流浆箱内一样拌和以维持匀称性。
- 3、料坯由流浆成形筒掉下来，由接坯机专车接送到定位切坯处，由切割刀对料坯的竖向裁边，割下来的边角余料由接坯机传至再生料搅拌器，再由搅拌器拌和后传至储浆池以再度应用。
- 4、这时候由液压机码垛机玻璃吸盘将料坯呼吸至码垛小轿车处，进行码垛工作中。

环氧胶泥匀质板以一般粉煤灰水泥为关键掺合料，掺加适当聚苯乙烯颗粒、化学纤维和防腐剂配置而

成。该原材料环保节能化废为宝、隔热保温特性好、低成本。混凝土聚苯乙烯颗粒复合保温板摆脱了原来塑料泡沫等保温隔热材料易燃性、多烟、受热形变的缺陷，保存了原来塑料泡沫保温隔热材料轻质、工程施工便捷等特性。

A级匀质聚苯保温板;根据对传统式成形的EPS保温隔热板开展汇聚渗入技术性二次改性材料。A1、A2级匀质产品检测汇报。裸板墙脚火试验、950度点燃，45分钟无收拢、无熔融、无着火点。外型及工艺性能和泡沫板一样工程施工及验收标准与一般泡沫板及挤塑板施工技术一样。