

# 230A柴油发电焊机空压机

产品名称	230A柴油发电焊机空压机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-230TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 230A柴油发电焊机空压机主要特征

实芯及药芯焊丝直径大可达2.0毫米。

焊接电压、电流/送丝速度可在送丝机控制盒上调节。

送丝速度可在1.5-22米/分范围内连续可调。

送丝机控制盒包含冷送丝及检气功能。

送丝轮设计提供可靠的送丝并能得到快速的更换。

送丝机控制盒由盖板保护。

滑撬及滚轮组合使送丝机易于移动。

送丝机中后部设计有能快速连接控制电缆和气管的插座。

亚洲式焊枪接口，方便大部分中国客户。若使用欧式接口焊枪时可通过欧式焊枪适配器快速连接。

主电机免费保修期为2年。

、能量连接技术（正在申请专利）——自动调节输入电源从200到600伏，50或60赫兹，单项或三项。当使用460V交流输入且输入电压介于+43%到-60%的范围内波动时，均可确保恒定的焊接输出。

、能量模块——目前工业上的功率因数为0.97，250安培下88%的效率，极其出色的焊接性能。

- 、生产监控——跟踪设备使用状况，储存焊接数据，并配置工艺参数限制值从而帮助对焊接效率的分析。
- 、数字控制——不论用何种焊接方法，快速的处理速度都能提供的电弧稳定性。标准配置含以太网连接。
- 、紧凑耐用的外壳——IP23等级，能经受苛刻的环境并使其便携性大化。

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：BT-230TSI

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC) : 420

工作时间 : 8-12h

油耗 : 206 g/kw.h

油箱容积 ( L ) : 15L

机油容量 : 1.65L

整机参数 :

噪音db/7M : 75-92

保护装置 : 有

长宽高 ( mm ) : 755\*510\*700

净重 ( kg ) : 120/130

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准