

高空作业吊篮厂家 贵州高处作业吊篮 安赛伏机械设备

产品名称	高空作业吊篮厂家 贵州高处作业吊篮 安赛伏机械设备
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

插杆式擦窗机该机与轨道式擦窗机的轨道基座对结构要求及施工方法基本相同，区别在于它仅浇注一排独立基座，且预埋擦窗机大于 ≥ 20 的一级钢筋。插杆式擦窗机的基座在设计和安装时应注意以下几点：（1）考虑擦窗机各部分重量、插杆自重、运行引起的侧向力及风荷载引起的作用力，基座的位置尽量靠近女儿墙以减少插杆的悬挑长度；（2）插杆必须有足够高度，应充分考虑建筑物装饰占用的空间以防止吊船收回屋面时与建筑物碰撞；（3）尽量结合建筑结构将基座设置在结构梁或较厚的楼板上，以减小插杆荷载对屋面结构产生的影响，高空作业吊篮出租，（4）充分考虑插杆自重便于插杆安装和人工移位。

水平轨道式擦窗机（1）施工要点轨道式擦窗机通过轨道系统与建筑物结构板相连，轨距一般为0.8~4.0m，电动高空作业吊篮，两条轨道的设置可在一个平面也可擦窗机不在一个平面上。轨道系统由基座、连接件和轨道三部分组成。在结构封顶前浇筑擦窗机机座，基座高度应高于屋面面层80mm以上，基座每隔1500~2500mm一个，基座预埋件由1块10~16mm厚的预埋钢板和4根 $\phi 16$ 或 $\phi 20$ 地脚螺栓组成，基座施工完毕后通过调节预埋螺栓上的螺母将所有预埋钢板调至同一平面，贵州高处作业吊篮，二次灌浆填满缝隙后固定预埋钢板，用轨道连接件（压板）将轨道固定在预埋钢板上。擦窗机轨道选用工字型钢或H型钢，一般将轨道直接焊接在预埋钢板上，轨道安装完成后基座与屋面统一做防水处理。了解擦窗机的工作环境要求 擦窗机用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。按安装方式分为：轮载式、屋面轨道式、悬挂轨道式、插杆式、滑梯式等。擦窗机的环境要求：

- （1）环境温度： $-20 \sim +40$ 。
- （2）环境相对湿度不大于百分之九十（25%）。
- （3）电源电压偏离额定值 \pm 百分之五。
- （4）工作处阵风风速不大于8.3m/s（相当于5级风力）。
- （5）擦窗机的设计荷载包括整机自重、额定载重量和风荷载。高空作业吊篮厂家-贵州高处作业吊篮-安赛伏机械设备由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司（www.whasf.com）是从事“擦窗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴总。同时本公司（www.gczydl.cn）还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。

