

HITROL液位变送器HT-100CTH

产品名称	HITROL液位变送器HT-100CTH
公司名称	深圳诸夏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道4050号上海汽车大厦304室
联系电话	0755-26998458 13246675433

产品详情

HITROL液位变送器HT-100CTH HITROL液位变送器HT-100CTH

吴经理：132.4667.5433

工作Q：1139878854

HT-100F系列是一款安装在贮水池顶部的浮子式液位变送器用于持续测量液体液位。且适用于安装在贮水池顶部和天花板之间的空间很窄的位置。

当介质液位发生改变，浮子将上下浮动。引线与浮子相连并通过恒压弹簧卷绕到卷筒上。引线卷筒旋转传输到齿轮系统，使指示指针转动。安装在指针里的磁铁引动了簧片开关，改变了电阻值。电阻值被持续传达到R/I转换器中被转变成DC 4~20mA电流输出。

特点：

广泛用于测量液体液位；远程控制和本地控制均可；在狭窄的空间处也易安装；结构坚固，维修方便

安装建议：

产品应安装在远离进料口的地方，以免出现故障。有流体或喷溅的贮水池中应使用保护管。产品安装在混凝土上时应安装支架，贮水池的罐喷嘴应大于浮子的外径

安装方式	法兰
型号	HT-100F HT-100FI

工作压力	
ATM	
工作温度	zui大 80
开关方式	单刀单掷, 单刀双掷
附加功能	耐风雨(IP65)
环境参数	
机械连接	100A JIS10K FF(6T) (Std)
外罩材料	PC 工程塑料, 铝
物理参数	
精度	± 1% F.S
润湿部件材料	SUS 304, SUS 316
输出方式	DC 4-20Ma(2线制)

数字型R/I 转换器：

项目	规格
微型计算机	16Bit
供电电压	± 17~ + 40V
电流消耗	不大于3mA
状态指示灯	多色LED (红/绿/橙)
增益设置	电触点连接器
尺寸	80mm*65mm*20mm
电流回路通信	半双工 (两线)
输出电流范围 (精度)	4Ma-20Ma@less than

HITROL海特勒1975年05月成立，经过40年的发展，海特勒已经成长作为一家致力于测量仪表领域的专业化公司。海特勒在此特别感谢所有客户过去四十年来给予我们不断的支持和帮助。

Hitrol公司在1990建立了流量校准中心，在2007成立了FCC（流量校准中心）子公司，被指定为国际校准化实验室，用于工业和其他组织的流量计校准。我们可以自信地保证我们的产品质量，所有通过Hitrol生产的流量计和提供的服务均通过标准系统设备标定和测试

校准的项目 差压流量计| 面积流量计 | 容积流量计 | 质量流量计 电磁流量计 | 涡街流量计 | 涡轮流量计 | 超声波流量计