

球墨铸铁井盖-井盖-河北献县匠鑫

产品名称	球墨铸铁井盖-井盖-河北献县匠鑫
公司名称	鑫佰晟科技（河北）有限公司
价格	160.00/套
规格参数	品牌:匠鑫市政 型号:89-6 材质:球墨铸铁井盖
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、田庄村南（注册地址）
联系电话	0317-8888983 13473733189

产品详情

为确保下水管道球墨铸件下水井盖的一切正常应用，应留意安装品质，规格精确，安装坚固，打开便捷，外型干净整洁。依据下水管道球墨铸件下水井盖检测标准规范，制订下列安装标准：球墨铸铁井盖的填充墙填充墙应依据规划院设计方案的井盖尺寸明确，内径或长短*总宽，周围（假如工程施工按具体试品开展），还可以依照规范开展。在修建井时，务必留意井筒的内径应与下水井盖井的内径一致，而且安装的下水井盖应与地面平齐。混凝土浇筑和铺装混泥土或沥清后，应立即开启外盖并清除，以避免水泥砂浆或沥清检查井盖和坐椅，以防危害将来的张口。

在下水管道球墨铸件下水井盖时，应用C25现浇混凝土20CM厚的环梁来光滑井筒的砖砌。务必维持井座正方形，总体平整，不松脱，并在下水井盖内锻造总宽为40CM的混泥土保护环。（如果是混泥土地面，还可以混凝土浇筑总宽为20CM的混泥土保护环，并且用建筑钢筋结构加固。）维护保养期要超出10天。以便维持外盖的外型，在沥清道路上的表层图案设计和撰写清楚在工程施工期内，在下水井盖或渣油上擦抹薄铁盖，以避免沥清油撒到下水井盖上。工程施工混泥土地面时，用塑料膜遮盖下水井盖，避免混合砂浆环境污染下水井盖表层并毁坏表层。图案设计和撰写也可用以自来水清理人孔盖的表层。在沥清道路上安装球型下水井盖时，要留意防止工程施工机械设备立即损坏井场。当全部地面锻造时，应在地面上预埋一个比井座稍大的孔，并在铺装沥清后置放。（在铺装和进行二块石块后应安装详细的地面），以保证下水井盖的品质，增加使用期。