

# 建筑匀质防火板设备与民用轻匀质板设备区别

产品名称	建筑匀质防火板设备与民用轻匀质板设备区别
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

## 产品详情

### 建筑匀质防火板设备与民用轻匀质板设备区别

水泥基匀质板生产线以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。该材料节能利废、保温性能好、成本低。水泥聚苯颗粒复合保温板克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。水泥基聚苯颗粒复合保温板设备原料来源丰富

入加引气剂搅拌20秒后充入聚颗粒搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。6小时后可拆边模,隔天搬运,3天左右便可切割,或者经过催化设备当天可搬运切割。

(1)匀质板是一种绿色环保的产品,无刺激性气味,使用者可以放心使用;

(2)采用先进的匀质板防火保温板设备生产防火保温板,避免了产品质量出现问题的弊端,性能上安全性高,但匀质板价格并没有变高

建筑匀质保温板设备产品遇火时不收缩.不熔滴.不燃烧.不冒烟.不被火焰穿透,改变了原EPS板防火能.完全不同于通过加入大量阻燃剂而的阻燃.节能用传是住建部首推的外墙外保温系统.聚合聚苯板秉承了聚苯板的材稳定的优良特.具有使用的安全,施工简便 具有良好的和易.操作简便.损耗低.