

# HR-30S-2F浮子液位开关HITROL

产品名称	HR-30S-2F浮子液位开关HITROL
公司名称	深圳诸夏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道4050号上海汽车大厦304室
联系电话	0755-26998458 13246675433

## 产品详情

HR-30S-2F浮子液位开关HITROL    HR-30S-2F浮子液位开关HITROL

吴经理:132.466.75433

工作Q: 1139878854

韩国HITROL专注流量计领域50余载，拥有众多创新型产品并能满足客户特定需求，HITROL是您流量计控产品服务领域里合格的咨询商家。我们愿与您紧密合作，为您有挑战性的流量计难题提供解决方案。为此目标，HITROL有广泛的测量原则可供选择。我们在全球范围内开发、生产和提供高品质的浮子流量计、液位变送器、振动料位计、音叉料位开关和磁翻板式液位计，以及特型配件等作为完善和补充。

HITROL拥有自己的校准标定实验室，拥有DIN EN ISO/IEC 17025:2005体系认证。在交付客户前，我们对每一个流量计都进行了严格的测试。在有效的支持和售后服务过程中，我们的内部标定和校准专业性确保我们能满足客户对测量设备的不断变化与需求，即便是使用多年以后，仍可提供相应的优解决方案。

HITROL将现代化的CAD和FEM系统用于产品设计和仿真，高精度的生产及可实现客户非常规要求的灵活性令我们有别于竞争对手。作为一家独立制造商，得益于非常广泛的垂直整合应用，我们可对所有的设计和生产过程全程全天候管控。重视在开发、设计和生产环节进行可观的投入，保证了我们能提供“韩国制造”的高质量产品。

韩国HITROL常卖型号

浮子液位开关

HR-10S-1F，HR-10S-2F，HR-10T-1F，HR-30S-1F，HR-30S-2F，HR-30S-3F，HR-30S-4F

HR-30SH-1F，HR-30SH-2F，HR-30SH-3F，HR-30SH-4F，HR-30S-1F-Ex，HR-30S-2F-Ex，

HR-30S-3F-Ex , HR-30S-4F-Ex , HR-30SH-1F-Ex , HR-30SH-2F-Ex , HR-30SH-3F-Ex , HR-30SH-4F-Ex ,  
HR-30C-1F , HR-30C-2F , HR-30C-3F , HR-30C-4F , HR-30CH-1F , HR-30CH-2F , HR-30CH-3F ,  
HR-30CH-4F , HR-30C-1F-Ex , HR-30C-2F-Ex , HR-30C-3F-Ex , HR-30C-4F-Ex

HR-30CH-1F-Ex , HR-30CH-2F-Ex , HR-30CH-3F-Ex , HR-30CH-4F-Ex , HR-30V-1F , HR-30V-2F ,  
HR-30V-3F , HR-30V-4F , HR-30V-1F-Ex , HR-30V-2F-Ex , HR-30V-3F-Ex ,

HR-30V-4F-Ex , HR-30T-1F , HR-30T-2F , HR-30T-3F , HR-30T-4F , HR-30T-1F-Ex , HR-30T-2F-Ex ,  
HR-30T-3F-Ex , HR-30T-4F-Ex , HR-30TH-1F , HR-30TH-2F , HR-30TH-3F , HR-30TH-4F

HR-30TH-1F-Ex , HR-30TH-2F-Ex , HR-30TH-3F-Ex , HR-30TH-4F-Ex

SEOJIN侧装式浮球液位开关SHM-100系列

SHM-100A1A1A1,SHM-A2A1A2 SHM-100CHAA,SHM-100E,SHM-100T

SHM-2000-A1A1A1,SHM-2000CH,SFM-11A1A1,SFM-12A1A1 , SFM-13 , SFM-14 , SFM-16

SEOJIN位移式液位开关

SMC-73,SMC-75

SEOJIN振动式料位开关

SVL-15,SVL-25,SVL-35

SEOJIN射频导纳式料位开关

产品型号 : SRF-600,SRF-900 , SPS/SR7X

SFS-2SA1A1 , SR7-1A1A1A1, ST-2SB1B2OP1B3 SR7-2-A-1-A-1-A-1

SEOJIN电容式料位计

SCAP-1A1A,SCAP-1A2A,SCAP-1A1B,SCAP-1A2B,SCAP-2A1B,SCAP-2A2B,

SCAP-3A1B,SCAP-3A2B,SCAP-4A1B,SCAP-4A2B,SCAP-5A1B,SCAP-6A1B,

SCAP-1,SCAP-2,SCAP-3,SCAP-4,SCAP-5,SCAP-6

SEOJIN活塞式粉面开关

SC5-X,SC5-F,SC5-G,SC5-L,SC5-S,SC5-T,SC5-TA,SC5-D,SC5-E,SC5-EF,SC5-EG,SB3-X,SB3-F,SB3-G

气泡式液位计

产品型号 : SLA-100,SLA-110,SLA1000

## SEOJIN不倒翁式液位开关 液位计SQ系列

Seojin SQM-4A1B1B1 ,

Seojin SQM-5A1B1B1 ,

Seojin SQM-1A1A1A1A ,

Seojin SQC-1A1A1A1A,

Seojin SQH-4A1C1A1,

Seojin SQE-1A1A1A1A ,

Seojin SQH-3A1D1C3 ,

## SEOJIN小型浮球式液位开关 SOL系列

Seojin SOL-5 ;

Seojin SOL-2B ;

Seojin SOL-2P ;

Seojin SOLH-3 ;

Seojin SOL-V

## UF70-TF-T2-TO-JW50CCT流量计

UF70-TF-T2-TO-JW500CCD

## MKP气体质量流量控制器

TSC-D220 , TSC-D210 , TSC-D245 , TSC-D200 , TSC-D230 , TSC-D145 , TSC-D150 , TSC-D120

VIC-D200series

VIC-D210 VIC-D220 VIC-D240 VIC-D245 VIC-D145 VIC-D150

TSC-D200series

TSC-M245 TSC-M250 TSC-M255

TSM-D200series

TSM-D210 TSM-D220 TSM-D230 TSM-D240 TSM-D245 TSM-D250 TSM-D220D

VIC-D100series

VIC-D145 VIC-D150

## 产品介绍

HLV-300系列是一款桨式料位开关，也叫阻旋式料位开关，用于检测容器内固体和粉末的料位，一般用于现场料位检测,按用户需求执行报警。具有结构坚固、可靠性高、寿命长等优点。它仅可用于粉末的检测，液体不可用

## 特性

广泛用于检测各种固体和粉末的料位

结构坚固，测量可靠性高

安装简单，调整方便

## 工作原理和组成

利用微型马达做驱动装置，传动轴与离合器相连接，当未接触物料时，马达正常运转，当叶片接触物料时，马达停止转动，检测装置输出一接点信号，同时切断电源停止转动。

安装时应考虑以下建议

应安装遮阳板，防止阳光直射 损坏外罩。

传感器应安装在远离容器入口的地方，以保护传感器免受吸入介质的损坏。当安装在入口时，应安装保护盖。

规格型号 HLV-300 HLV-300H HLV-300-Ex

安装位置 侧部或顶部

开关类型 微型开关

电源 AC 110 / 220V, 60Hz

环境温度 -20 ~ +60

工作温度 大80

工作压力 ATM

开关类型 SPDT

润湿部位材料 SUS 304 / SUS 316

机械连接 PF 1 " (M) (std.) 65A JIS 10K RF (std.)

附加功能 耐风雨(IP54) 防爆 (Ex d IIB T6, IP65)

长度 300mm (std.)

头部材质 铝

电缆接头 PF 3/4 " (F) (std.)

型号 HLV-310 HLV-310H HLV-310HP

安装方式 侧部或顶部

工作温度 Max. 80 Max. 180 Max. 350

机械连接 65A JIS 10K RF (std.)

附加功能 耐风雨(IP54)

长度 300mm (std.) / 最大4,000mm

头部材料 铝