

针刺毡系列 涤纶 180 (cm)

产品名称	针刺毡系列 涤纶 180 (cm)
公司名称	新余市西南工业滤料有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:涤纶 幅宽:180 (cm) 规格:按要求定制
公司地址	江西省解放东路 (五金市场区)
联系电话	13755577989 13807908168

产品详情

成分及含量	涤纶	幅宽	180 (cm)
规格	按要求定制	产地	-
重量	- (g/m ²)	主要用途	冶金、钢铁化工、食品、高炉煤气等.

1.除尘针刺毡 (呢)

常温针刺呢(毡)、防静电针刺呢、易清灰针刺呢、防油防水针刺呢、防火花针刺呢、覆膜针刺呢等，具有孔径小、强力高、耐腐蚀及高过滤负荷、高效率集尘和尺寸稳定特性，适用于高能清灰，使用寿命长可为脉冲喷吹机械回转反吹大气反吹等除尘设备装置配套。主要用于冶金、钢铁化工、食品、建材、石油粮食加工等行业的消烟除尘。

2.防静电针刺毡

该产品适用于易爆炸工业粉尘的除尘过滤

.特别适用于高炉煤气、煤磨收尘和水泥厂煤磨收尘及其它行业的防爆收尘是目前防爆收尘的最理想选择.

3.易清灰针刺毡

该产品表面光滑,透气性能好,在使用中降低了收尘袋清除灰尘的劳动强度.

4.薄膜覆合针刺毡滤料

5.拒水防油防静电针刺毡

该产品在普通防静电针刺毡基础上，经特殊化学得理，增加了产品防水性能和防油性能，滤样表面和水

、油接触后又易浸透，避免了糊袋现象，适用于潮湿度高、含油气体的收尘使用。

6.美塔斯耐高温针刺毡

该产品选用进口的耐高温纤维精制而成，耐温可达204 ° c以上，适用于沥青搅拌水泥厂立窑尾气、电石厂窑炉尾气炼钢、铸造烟气、焦化烟气等收尘。

7.氟美斯（fms）耐高温针刺毡

该产品具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点，经过不同的表面化学处理与后整理技术，还具有易清灰、拒水防油、防静电等功能，并有适合200 ° c -300 ° c系列产品。fms氟美斯滤料与玻璃纤维滤料相比，其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显提高，可承担高过滤负荷，过滤速度可达1.5米/分以上或更高，运行阻力低。与合成化纤耐高温滤料相比，克服了化纤滤料伸长、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点。尺寸稳定，强度更好并且价格比其他耐高温化学纤维低。广泛用于钢铁、有色冶炼、化工、炭黑建材、电力等部门

8.玻璃纤维耐高温针刺毡

该产品可广泛适用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥等各种工业炉窑的高温烟气过滤，适用于脉冲清灰及较高速反吹清灰等各种袋式除尘器中。