

双一【不断开括】卡特伸缩臂 南京伸缩臂

产品名称	双一【不断开括】卡特伸缩臂 南京伸缩臂
公司名称	沈阳双壹市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市大东区东北大马路
联系电话	13604024232

产品详情

内伸缩臂，其特征主要在于：

1、内伸缩臂是由移动体套入固定体内，通过伸缩缸的伸缩使移动体伸出及缩回，日立伸缩臂，从而达到自由伸缩的目的；

2、其结构只有一个固定体和一个或多个移动体，有一节为固定体，其余的是移动体，移动体按其大小先后顺序套入固定体内，原理是二节套入一节、三节套入二节，通过伸缩缸使其有顺序伸出或缩回；内伸缩臂其结构较复杂、生产成本较高，南京伸缩臂，一般设计成两节以上，用于深坑作业的抓取与扬土。其优点是增大了作业半径以及挖掘深度。

1.伸缩臂挖掘机的操作与标准挖掘机基本相同，斗山伸缩臂，增加一个伸缩的动作。挖掘机在驾驶室内安装了一个双向的脚踏阀。脚踏阀向前踩，卡特伸缩臂，伸缩臂伸出变长；脚踏阀向后踩，伸缩臂收回变短。

2.三节伸缩臂在挖掘较深的物料时，伸缩臂不要过度向内挖掘，以免物料较硬，造成伸缩臂损坏。

3.伸缩臂挖掘机的液压油位应比标准臂挖掘机略多，以20T挖掘机为例，液压油应多出30升。

挖掘机加长臂、加长大小臂主要配套机重及配置为：10-16吨位挖掘机定做加长臂、加长大小臂，可加长到13米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加长臂(7.1米)与加长小臂(5.9米)各一组、配重一至三吨。

沈阳双壹市政工程有限公司创建于2005年，是一家集产品研发、生产、销售、租赁服务于一体的现代化综合企业，拥有先进的生产设备以及一批高素质科研技术人员。

双一【不断开括】(图)-卡特伸缩臂-南京伸缩臂由沈阳双壹市政工程有限公司提供。沈阳双壹市政工程有限公司(www.jcbwj.com) 是从事“挖掘机加长臂 伸缩臂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付经理。