

高端智能会议平板工厂，电子白板，高端视频会议系统，触控会议一体机

产品名称	高端智能会议平板工厂，电子白板，高端视频会议系统，触控会议一体机
公司名称	深圳市格律威视科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格律威视 尺寸:65/75/86/100 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道福园一路天瑞工业园A3栋6楼
联系电话	400-688-7211 13410368342

产品详情

功能概述

现时代网络与科技的迅速发展，对企业效率提出了更高要求，格律威视赋予企业全新的办公方式，为各领域提供全方位高效会议。格律威视智能会议平板不仅使得企业更好的保持会议的智能化和高效性，也为企业经营和信息传送引入了新的活力。

格律威视智能会议平板采用全新技术集多种多样设备作用于一体，六机合一，集投影仪、电子白板、电脑、显示器、广告机和音响等功能于一体，操作方便、简单、自然、实用，形象高端，为新时代会议室注入科技感和无与伦比的听视觉高端享受。

采用行业LG、京东方、AU全新模组屏，超高分辨率3840*2160P，20点触控灵敏度，1mm高精度原笔迹书写，呈现精细化笔记，还原真实纸笔触感，手背擦除，多点移动，文稿演示，随意批注，扫码分享，屏幕共享，异地投屏，书写同步，自由分享，安卓四分屏，支持手机、平板、笔记本同屏，双向控制，可设置单屏、双屏、四分屏，内置800w高清摄像头，高灵敏拾音器、防眩光玻璃，窄边13mm，四阵列麦克风，windows&Android单双系统可选，安卓5.0/6.0/7.0更稳定、更速度，承载更丰富应用，支持第三方远程视频会议软件接入。

教育型号拥有20多个版本教材 30万套资源库，图片、文字、视频、PPT、3D、仿真、试题、组卷等，备授课、移动端授课（支持网络穿透）、互动课堂等

特色压感笔

无线全向麦克风

蓝牙无线配对，2MM超细书写，七色切换 智能回音消除，智能降噪

2048级压感探头，还原您每一笔书写 360°全向拾音，六阵列麦克风

PPT快捷控制，播放、翻页一键搞定 高保真音质，还原清晰人声

指针、空鼠、放大镜、激光笔插件 可使用8小时，无需频繁充电

Office原生态墨迹注释 无线连接、手机/平板/电脑，US
B/线/蓝牙连接

配件：

参数：

整机尺寸(mm)	65寸1485.6*903*94.6	75寸1725*1042.6*109.6	85寸	
			1961*1183.5*125.7	22
包装尺寸(mm)	1600*1025*215	1870*1150*220	2110*1315*240	2
毛重/净重(KG)	50/41	69.7/58.6	110/92.7	
面板亮度(可选)	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	
点距	0.124 mm x 0.372 mm	0.4298 mm x 0.4298 mm	0.4875 mm x 0.4875 mm	0.429
显示色彩	8 bit/1.07 Billion	8 bit/1.07 Billion	8 bit/1.07 Billion	8
储存信息	2/4G(内存)+32G(RAM)			
触摸方案	细笔红外/电容触摸，20点			
响应时间	8ms			
书写精度	1mm			
书写屏介质	4mm防眩光钢化玻璃			
屏寿命	50000小时			
功率(不带六声道音响)	220W	300W	350W	
功率(带六声道音响)	240W	320W	370W	
工作电压	100V-240VAC,50/60Hz			
扬声器	8 /15W*2			
六声道扬声器	8 /25W*2			
Android version	6.0/7.0/8.0			
挂架	挂墙/落地移动			
OPS电脑	4/8/16G+128G I3/I5/I7 4/6/7代 可选			
5G投屏模块	5G投屏模块；投屏器、投屏软件			
电视	ATV	NTSC,PAL,SECAM		
	DTV	DTMB		
电脑	音视频输入	支持3840*2160P输入		
多媒体	视频	RM、MPEG2、MPEG4、H.265、RMVB、MOV FLV		

	音频	WMA、MP3、M4A	
模拟	Cvbs	1.0Vp-p+/-5%	
	YPvPr	480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P	
视频			
高清视频	HDMI输入	480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/2160P	
端口	Ethernet	X1 RJ45标准插座	
	DP(需定制)	X1 DP标准插座	
	VAG IN	X1 DB15,X1 外接标准插座	
	YPbPr in	X1 小插座	
	AV IN	X1 小插座	
	AV OUT		
	Earphone	X1 耳机标准插座	
	WIFI	X2 5G内置模块 (兼容2.4G)	
	SPDIF	X1 同轴插座	
	HDMI IN	X2 HDMI in 标准插座	
	USB (多媒体)	X2 USB2.0 标准插座 (板载)	
	SD-card	X1 小卡卡座	
	HDMI	X1 HDMI OUT(选配)	
	USB(触摸)	X1 外接	
	扩展USB	X2 USB2.0其中一个共享	
	工作环境	工作温度(周围环境)	+5 ~ +40
		存储温度	-10 ~ +50