

济南九和水处理特价批发家用75G自冲型纯水机

产品名称	济南九和水处理特价批发家用75G自冲型纯水机
公司名称	济南市天桥区九和水处理设备销售部
价格	550.00/台
规格参数	品牌:九和 材质:塑料 规格:38*48*20CM
公司地址	济南市天桥区济齐路19-31号
联系电话	86 0531 85667687

产品详情

品牌	九和	材质	塑料
规格	38*48*20 CM	产地	上海
包装	纸盒	贸易属性	内贸
型号	自冲型75G	容量	3.2G储水桶

纯水机简介全自动逆渗透纯水机是采用了目前国际上最为先进的逆渗透工艺原理制成的五级过滤纯净水设备。原水经三道前置预处理滤芯过滤。第一级：5微米ppf滤芯，去除水中大于5微米悬浮物和其它物质。第二级：颗粒活性炭吸附原水的异味、氯及氯的副产物等有机物。第三级：1微米ppf去除水中大于1微米悬浮物和其它物质。经三级预处理后的水，进高压泵加压进入第四级逆渗透膜，由于逆渗透膜的孔径仅0.0001微米，一个细菌要缩小四千倍、传染性病毒也要缩小200倍以上才能通过，因此水中所有微细不纯的杂质、可溶性固体、细菌及病毒无法渗过高精度的逆渗透膜。逆渗透膜将水与其它杂质及污染物分离，有害物由浓水口自动排出，纯水则进入压力桶内备用。用水时打开鹅颈龙头纯水经第五级后置抑菌活性炭自动流出即可安全饮用。整个制水过程均为全自动，当原水压力低或压力桶水满时系统自动停机，压力恢复时自动开机无须人工操作。采用逆渗透技术制成的纯水是不含细菌、有害物质的活水，富含氧气有良好的口感，具有较强的渗透力和溶解力。

功能特点 75g微电脑型纯水机采用目前世界上最先进的反渗透技术，反渗透膜是一种利用压力驱动使得水分子反向进行渗透作用的分离膜，由于其表面孔径约0.0001微米(即0.1纳米)，因此可有效去除水中的细微杂质、可溶盐类、有机物、重金属离子、微生物、病毒、细菌、农药残留物等有害物质，保留了水分子和溶解氧。纯水机制造的纯水甘甜可口，可直接生饮，同时还可搭配各种后置滤芯(可选配置)。两种出水水质——普通过滤水和反渗透纯水两种水质选择，能更多的满足您的用水要求；节水节能——减小反渗透纯水的用量，大部分水用普通过滤水，纯水主要用来饮用，这样减少了废水排放，同时也节省了电能；低噪音——本机的进口原配件噪音低、振动小、使用寿命长、运行质量可靠；电脑盒自动控制系统——该系统可对反渗透纯水管的制水、冲洗过程进行自动控制，确保纯水管的运行更可靠、更安全；

(1).反渗透膜分离系统：本机的组合滤芯中，采用了溶入最新科技成果的新型家用ro膜分离技术，能高效去除有害物质，保留水分子和溶解氧出水水质更佳。(2).噪音小：本机的进口原配件，噪音抵、振动小、使用寿命长、运行质量可靠。(3).本机安装了微电脑自动控制系统，该系统可对r.o机的制水、冲洗过程进行自动控制，确保r.o机的运行更可靠、更安全。(4).可自动显示当前工作状态、及故障自动报警功能更便于机器的维护与保养。

技术参数：

型号 ro-75g 额定电压：ac 220v 50hz ac 220v 50hz 额定功率：28.8w 适用水压：0.15-0.4mpa 原水水温：5-45
原水最大(tds)限值：1000ppm 最大日造水量：75加仑约283升(25度水温及5kg压力下最大造水量) 压力桶储水量：3.2加仑 冲洗方式：自动冲洗防触电保护类型：I类 适用原水：市政自来水，符合gb5749-85之标注：由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

装箱单本反渗透纯水机应包含以下物件：1.ro主机(含ro膜)1台 2.压力储水桶1只 3.水管1卷 4.零件包1包 5.使用说明书1份 6.保修卡+合格证1套 7.鹅颈龙头1个 8.滤瓶扳手1只 注：1.ro膜可以外放自行安装。2.零件包内含、进水三通、压力桶球阀、电镀球阀、吊片、管塞(5粒)、螺母。

安装本纯水机必须由专业技术人员进行安装，用户不可自行安装。安装步骤如下：1、关闭自来水总进水阀，打开本纯水机零件包。将1/4"进水球阀的外螺纹绕上生料带后接到进水三通的侧孔处，再将进水三通外螺纹处绕上生料带后接通预留的g1/2"自来水管接头。2、因本机采有了膜分离技术，在制水过程中会有废水排出。在水头下的下水管上钻一小孔(6mm)，便于将排水管道插入，在安装完毕之后需用硅胶密封以防漏水。3、在水斗上合适的地方钻一个小的12mm孔，然后装上鹅颈龙头(与压力储水桶配套)，鹅颈龙头也可使用塑料吊片固定在墙上。4、先确定主机是安装料理台上还是橱下，以便确定该钻几个孔通水管(以下所说仅供参考，实际安装时应视实际情况而定)。(1)ro主机与压力储水桶配套机型—如果主机与压力储水桶都安装于橱下时就不用再另外钻孔；若主机安装于台上，压力桶安装于橱下时，应钻4只6mm孔，分别通进水管、接压力桶水管、纯水管、排水管。(2)ro主机与管线机配套机型—主机与管线机都安装于台上，此时应钻3只6mm孔，分别通进水管、排水管、溢水管(管线机)。(3)ro主机与压力储水桶和管线机配套机型—管线机安装于台上，主机和压力桶安装于橱下，此时应钻2只6mm孔，分别接纯水管、溢水管；主机和管线机安装于台上，压力桶安装于橱下，此时应钻4只6mm孔，分别接进水管、接压力桶水管、排水管、溢水管。(4)钻孔处接好管子后需上硅胶以免渗水。(5)将压力储水桶接上压力桶球阀，并接上1/4"水管接头。(6)在1/4"pe水管管口塞上管塞，连接水管。

调试在确认水路连接无误后，还必须确认：1、电源插座是否有电。2、确认是否有自来水供应。

随后进入本机的调试，方法如下：1、打开自来水总进水阀，并打开进水球阀(阀柄与阀体成一直线)，关闭压力桶球阀，打开鹅颈龙头。2、将电源插头插入电源插座内，此时高压泵启动，过一会从废水排水口开始排水，1.5分钟后进入造水状态，同样等待一段时间后从鹅颈龙头处有水流出。待10-20分钟后打开压力桶球阀，向压力桶进水。首次使用本产品时，进入压力储水桶的纯水储满后需放掉2次才可使用。注：(1)首次使用本纯水机，打开鹅颈龙头放水时可能会有少量黑水，请继续冲洗。(2)首次使用本纯水机，tds测试数据可能稍高，请继续冲洗。

特别提示请在使用本纯水机之前反复阅读《使用说明书》，严格按说明书中的要求进行安装、使用和维护。如因用户未按要求进行安装、使用和维护而导致事故者，我公司不承担由此引起的任何责任。1、本机的主要管接件为塑料制品，用户在使用过程中务必经常观察其完好性，以确保使用安全。当用户长时间外出或不用本机时，请务必关闭进水阀并断开电源并将压力桶内纯水全部放出。2、本机不可置于过于潮湿地方，否则会导致整机某些金属部件出现锈斑。3、本机所建议更换各类滤芯的周期，是参考了使用地范围中符合国家标准的自来水的平均指标而统计估算得出的。用户实际使用处的水质如与平均指标存在较大出入时，实际使用状态与估算周期会有较明显的出入(如滤芯过早堵塞、过早失效等)，此时应

以实际使用状态作为滤芯更换的依据，并及时与当地售后服务部门联系。4、使用周期的估算，是以普通家庭用水为基准的，对单位等用水量较大的用户，会很快达到总进水量，届时请尽快更换滤芯。5、于本机内部有各类带电电器部件，为保证用户安全，所有滤芯的更换以及各种维修必须由专业人员进行。6、机的高压泵在工作时会发生振动声响，其响度与原水水压有关，特别是当原水水压低于额定进水水压时，由于水路中部分空气的作用，机器会产生振动声响。7、对于新机，由于滤芯中有部分空气存在，即使水压较高时也可能发出较响的振动声，工作一段时间待滤芯中空气全部排出后，振动声响就会恢复正常。8、储水桶上有一气嘴，请勿放气。

维护保养一、r.o逆渗透膜产水过滤时，会有杂质和细菌被截留于膜表面，故对其要进行定期冲洗以确保r.o逆渗透膜的性能达到最佳效果。1.冲洗方法：自动冲洗。2.冲洗步骤：本机安装了微电脑盒自动控制系统，r.o机累计制水时间达5左右小时，该系统对r.o机自动冲洗1分35秒左右（循环）然后恢复制水。3.首次开机该系统对r.o机自动冲洗1分40秒左右。4.按强冲洗按钮该系统对r.o机自动冲洗90秒左右。注：微电脑盒灯号及状态显示1.红灯亮表示有电源输入。2.表示正在制水状态。3.表示正在却水状态。4.表示正在满水状态。5.表示正在冲洗状态。6.表示正在强冲洗状态。7.表示需检修状态（r.o机因故障不停机，连续工作7小时左右微电脑盒自动报警）。

二、为了使您的机器能够正常运作，确保您永久享用纯净的水质，我公司提醒您注意定期更换滤芯。根据经验统计，以市政自来水为原水，三口之家每日用水约10升，建议更换各类滤芯的周期大约如下：第一级ppf滤芯（5um）3-6个月第二级活性炭滤芯6-12个月第三级ppf滤芯（1um）6-12个月第四级ro膜18-36个月第五级后置活性炭滤芯6-12个月注：所有滤芯的更换应由专业人员进行，由于水质对滤芯的寿命影响很大，滤芯使用寿命也会有较大出入，一般情况下如出现下列情况应考虑更换滤芯：(1)出水水质变差，口感下降；(2)出水流量明显变小（但应确认不是水温下降引起的）；

采用ro逆渗透技术制备纯净水，水质绝对优于国家饮用水标准，水量可满足五口之家或30人办公饮用。水机制水成本极低，平均制一桶水成本0.3元钱，长期使用，更卫生，更方便，更经济，更实用。

ro反渗透技术是美国政府和美国太空总署，为解决宇宙飞船中宇航员的饮用水和载水问题，花巨资历经多年研发的一项高科技产品，现已广泛用于军事、医疗、工业、民用等各个领域。被誉为本世纪六大高科技之一。这种膜分离技术是依靠反渗透膜的压力下，使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程，ro反渗透制取纯净水，直接对接自来水，可有效去除水中的细微杂质、有机物、重金属离子、病毒、细菌等有害物质，不仅保留了水分子和溶解氧，还有人体所需的微量元素，其所制造的纯净水甘甜可口，可直接饮用或大量使用煲汤做饭，彻底解决了水质二次污染，是目前人们饮用洁净之水的的核心、最经济、最方便的饮水方式。

技术参数：额定电压：ac 220v 50hz额定功率：24w适用水温：5。c ~ 45。c适用水压：0.10 ~ 0.40mpa产水量：75加仑（约283升/24小时）冲洗方式：自动压力储水桶容量：3.2g储水桶适用原水：市政自来水，符合gb5749-85之指标水源

规格尺寸：主机尺寸：38*48*20 cm压力桶尺寸：28*38 cm包装重量：16kg装尺寸：42*35*58 cm（纸箱包装）装位置：一般安装于厨房，可平放。

配置清单：1、ro主机一台（含滤芯一套，75g ro膜一支）2、3.2g压力储水罐一只3、pe水管五米（请客户自行确认是否够长）4、零件包（含三通+二分球阀，龙头吊片，压力桶球阀等）5、普通龙头一个.6、滤瓶扳手+膜壳扳手各一把。7、使用说明书+保修卡一份(机器因oem生产，里面不含厂家信息和联系方式)

本产品购买之日起计：

保修期限：整机保修1年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯，反渗透膜及蓄水桶）

技术参数：

额定电压：ac 220v 50hz 额定功率：24w 适用水温：5. c ~ 45. c 适用水压：0.10 ~ 0.40mpa 产水量：75加仑（约283升/24小时） 冲洗方式：自动压力 储水桶容量：3.2g 储水桶适用原水：市政自来水，符合gb5749-85之指标水源

规格尺寸：主机尺寸：38*48*20 cm 压力桶尺寸：28*38 cm 包装重量：16kg 装尺寸：42*35*58 cm（纸箱包装） 装位置：一般安装于厨房，可平放。