

# 桥梁声屏障A全州声屏障施工价格A声屏障施工厂家

产品名称	桥梁声屏障A全州声屏障施工价格A声屏障施工厂家
公司名称	安平县焱烁金属丝网制造有限公司
价格	160.00/平米
规格参数	品牌:焱烁 型号:249 产地:安平
公司地址	安平县东黄城乡堤涡村村北30米处
联系电话	13731375199 13032625666

## 产品详情

### 声屏障施工方案

对声屏障的施工作业进行控制，使其施工质量满足设计和施工验收的要求。明确相关工作流程、职责和工作程序，做好声屏障施工。科学有序的全过程控制，系统、完整地实现站前和站后相关专业施工无缝衔接，保障沪昆铁路客运专线建设质量。

我公司下发调整后的《施工组织设计》；

《常用跨度梁桥面附属设施》图号：桥通（2008）8388A；

《声屏障施工图》图号：施环-01~08；

《路基插板式非金属声屏障》图号：环通（2009）8326；

《桥梁插板式金属声屏障》图号：环通（2009）8323A；

适用于高速公路桥梁和路基地段声屏障施工。

### 2.1.1技术标准

（1）声屏障设计参数、设计指标、材质必须满足设计图相关要求及标准。

（2）综合接地：在制作时应做好综合接地专业的预留、接口；螺栓连接：每孔箱梁H型钢柱间通过偏钢连接，就近接入梁端竖墙上的接地端子上。声屏障上下单元板间通过50mm<sup>2</sup>的铜导线连接，底部单元板通过50mm<sup>2</sup>的铜导线与H型钢柱连接。

(3) 声屏障底部重力砂浆：重力砂浆的抗压强度不小于C40砼的抗压强度。

2.1.2桥梁地段声屏障设计箱梁声屏障采用“通环(2009)8323A”时速350km客运专线铁路桥《梁插板式金属声屏障》通用参考图中(一般风速地区)，只对声屏障吸声材料进行部分调整，分为金属和非金属两种。