

铜陵市3C排烟防火阀 双拓空调设备

产品名称	铜陵市3C排烟防火阀 双拓空调设备
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

在着火情况下防火调节阀是打开还是关闭是很关键的。由于防火调节阀由控制室的调节器进行自控，并非人工操作，3C排烟防火阀选哪家，因此防火调节阀能经受调温而短期工作，铜陵市3C排烟防火阀，或者是关闭时应使泄漏量较小。阀门的防火性应该被看为一项很需要的性能来考虑，希望能够引起有关人员的重视。排烟防火阀的输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭;手动关闭，手动复位，3C排烟防火阀报价，可输出阀门开启信号及联锁控制信号。

排烟防火阀由两个可拆分的执行机构和调节阀部分组成，上部是执行机构，接受调节器输出的0~10mA DC或4~20mADC信号，并将其转换成相应的直线位移，推动下部的调节阀动作，直接调节流体的流量。各类排烟防火阀的执行机构基本相同，但排烟防火阀的结构因使用条件的不同类型很多，较常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。

我们来讲解一下3C排烟防火阀的知识：

前室正压送风口不能采用70度关闭的风口（即防烟3C排烟防火阀），因为该种风口可以电信号关闭，70

度自动关闭但是不能电信号开启前室加压送风口平时常闭，3C排烟防火阀厂家，火灾时开启相关层楼主所提风口无法实现功能。另外，常用的加压送风口多为多页送风口（即是多页排烟口）并没有280度关闭的功能，除非使用多页防火排烟口。

铜陵市3C排烟防火阀-双拓空调设备(推荐商家)由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进双拓空调设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！