

## 【善求牌】除尘袋封针眼专用胶

产品名称	【善求牌】除尘袋封针眼专用胶
公司名称	常州市善求机械设备有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	武进区湖塘镇马家巷陈家塘工业园50号
联系电话	0519-86538939 13813651030

## 产品详情

产品名称：

尘袋封针眼专用胶，除尘袋半透明专用胶，除尘袋米黄色专业胶，滤袋针眼专用胶

产品特性及用途:

SQ-455R是单包装缩合型密封胶，在塑料软管或密封容器中可以长期保存，靠吸收空气中的潮汽而固化。本产品为中性有机硅密封胶，对绝大多数材料均具有较好的粘接密封性能，防潮、防灰尘，具有优异的耐酸性，良好的耐高低温性能，耐温范围为-60 ~ +220 ；本品无毒，耐户外老化性能优异，使用寿命长；不含任何溶剂，不渗油，综合性能优异。主要用于高温除尘滤袋上针孔的密封堵漏。

单包装缩合型有机硅密封胶：

粘度适中，操作性强；

低硬化收缩率，无腐蚀无应力；

优异的耐酸腐蚀性、稳定性；

良好的防水防潮性和防尘性；

应用领域：除尘滤袋

## 典型性能

测试项目		指标
固化前	颜色	半透明色
	粘度 (pa · s)	40 ~ 80
	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.10
	表干时间 (25 , min)	5 ~ 15
	抗张强度 (Mpa)	1.2
	断裂伸长率 (%)	150
	机械性能邵氏硬度 (A)	28
	剪切强度 (Mpa)	1.0
	剥离强度 (KN/m)	4
	介电强度 (KV/mm)	15
固化后	电性能 介电常数 (105HZ)	3.5
	电性能 介质损耗角正切 (105HZ)	1 × 10 <sup>-2</sup>
	电性能 体积电阻率 ( · cm)	1 × 10 <sup>14</sup>

PS:固化状态所有数据都在25 、55%RH条件下胶固化7天后测定所得。

## 操作使用工艺

清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去灰尘和油污等。（灰尘、油污等会影响产品粘接性能）

施胶：对于300ml塑料管包装，用刀片削开前部尖状部分，套上尖嘴，用挤压枪将胶液挤到已清洁干净的表面，涂抹均匀室温固化即可。对于2.6L塑料管包装，可用自动点胶设备进行自动点胶。

固化：将涂装好的滤袋置于空气中，让其室温固化，完全固化视厚度而定，（1~2mm厚度，室温25 ，湿度50%，12小时可完全固化）。

注意事项：操作完成后，未用完的胶立即密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

需要定量点胶的自动点胶设备请咨询我公司销售人员13813651030黄经理。

## 包装规格

300ml/塑料管，25支/箱；2.6L/塑料管，4支/箱；25公斤/桶；20公斤/桶；

也可订做其他包装

储存及运输

需在避光、避热、的通风干燥的环境下保存（可作为非危险品运输及保存）；

储存期9个月（25℃）。

安全操作资料

这里不包括产品安全资料。在使用前，请注意阅读产品资料

质量保证书—请仔细阅读

我们保证这里所包含的产品性能、使用信息都是准确而可靠的。但是，您在使用之前还是应对其性能、安全使用等方面进行测试。应用的建议不能视为在任何状态下都适用。

除非提供一份适合某种特定需要的书面证明，否则，只保证产品销售说明书所列规范而不保证其它用途。唯一的责任在于产品达不到所列要求时给予退款或者换货，明确表示不承担意外事故的责任。