

# 石楼干混地面砂浆 兴富利伟业

产品名称	石楼干混地面砂浆 兴富利伟业
公司名称	山西兴富利伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村镇北邵村兴富利伟业保温基地
联系电话	13703588395 13703588395

## 产品详情

【山西兴富利伟业科技有限公司】生产和销售的Neopor石墨聚苯板、泡沫保温板、EPS装饰线条、粘结砂浆、抗裂砂浆等。

### 基层处理

1.将砖墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净，在抹灰前一个小时浇水润湿，抹灰时再提前一天浇水一次，以满足要求。界面处理剂施工方法为涂敷法：将界面处理剂用滚刷或油漆刷均匀涂刷在基层上，以不流淌为宜，随即抹保温材料。当为砼墙时，石楼干混地面砂浆，用10%火碱水除去表面油，再用清水将碱液冲洗干净后晾干，先用2厘米厚防水砂浆抹面，然后做界面处理剂。

2. 根据设计厚度做好保温材料灰饼，灰饼应用保温砂浆做。

3. 保温层粉刷前，应做好门窗四周的封堵工作。

4. 檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面部位，顶面应用水泥砂浆做出坡度，下面做滴水线。

【山西兴富利伟业科技有限公司】湿拌砂浆储存施工现场宜配备湿拌砂浆储存容器，应符合下列规定：  
储存容器应密闭、不吸水； 储存容器的数量、容量应满足砂浆品种、供货量的要求； 储存容器使用时，干混地面砂浆生产设备，内部应无杂物、无明水； 储存容器应便于储运、清洗和砂浆存取； 砂浆存取时，应有防雨措施； 储存容器宜采用遮阳、保温等措施。

【山西兴富利伟业科技有限公司】生产和销售的Neopor石墨聚苯板、泡沫保温板、EPS装饰线条、粘结砂浆、抗裂砂浆等。

防裂砂浆面层粉刷厚度严格控制在7毫米内，对大于7毫米的部位，干混地面砂浆施工，必须先用保温材料补平凝固后，方可进行防裂砂浆面层施工。

防裂砂浆粉平后，干混地面砂浆多少钱一吨，用大杠刮平。待稍微硬化后，用木抹子提浆，再用海棉拉毛。防裂砂浆面层粉平后，对个别吸水较慢的部位，不得用干水泥作强行吸水处理。

热镀锌钢丝网网径应不小于12毫米×12毫米，不大于15毫米×15毫米。丝径应不小于0.5毫米，不大于1毫米。

石楼干混地面砂浆-兴富利伟业(推荐商家)由山西兴富利伟业科技有限公司提供。“化工产品,保温材料,建材”就选山西兴富利伟业科技有限公司(www.xflwy.cn)，公司位于：山西省太原市万柏林区千峰南路万象城，多年来，兴富利伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兴富利伟业期待成为您的长期合作伙伴！