

海南腾威保温建材厂 珍珠岩批发 海口珍珠岩

产品名称	海南腾威保温建材厂 珍珠岩批发 海口珍珠岩
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

防火岩棉板抗压强度的因素有很多方面，其主要的有三点因素：组织、胶结物的性质以及压力的方向。

1、组织。就结晶粒子大小而言，珍珠岩厂家批发，一些细粒的岩石或隐晶质的岩石，抗压强度上往往要较粗粒为大。由于郑州防火岩棉板在生产过程中所使用的天然岩石种类不同，生产出来的郑州防火岩棉板结晶粒子大小也有所不同，但是通过玄武岩生产出来的郑州防火岩棉板结晶粒子是较小的，也是抗压强度比较大的。

2、胶结物的性质。胶结物的性质很大程度影响着保温材料的抗压强度，郑州防火岩棉板生产过程中所使用的粘合剂，根据岩棉板体系结构可以知道机制岩棉板有粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成，其粘结层和抹面层使用的都是粘合剂，因此其具备的抗压强度应该比较好，但是需要注意的是由于粘合剂的质量不同因此其实际情况也有所不同。

3、压力的方向。郑州防火岩棉板的抗压强度也取决于挤压应力作用的方向。郑州防火岩棉板具有层面的，海口珍珠岩，若是应力作用的方向跟层面垂直，则郑州防火岩棉板的抗压强度较大。

对于声屏障或者是声屏障这样的建设来说，质量的保证永远是为重要的。这对于建设者来说，其实也就是要求自己在材料的选择过程中对于材料的强度以及坚固情况能够得到的保证。从这方面的要求情况来看的话，珍珠岩耐高温以及耐低温的物质特点都是能够满足质量方面的要求。再加上珍珠岩在使用过程中往往对于环境因素的要求会比较低，因此，对于安装者来说，珍珠岩玻化微珠，自己的工作难度情况也是比较低的。如果使用的情况是比较紧急的话，珍珠岩可以现场成形的特点对于建设者来说更是自己为满意的部分。

何为二氧化碳挤塑板？

就像蒸馒头需要酵母发泡一样，挤塑板生产也需要发泡剂来发泡。传统的挤塑板发泡剂有很多种，如HCFCs（氟利昂）、丁烷、乙醇、等。

二氧化碳挤塑板是指用二氧化碳（CO₂）作为主发泡剂生产出来的挤塑板。

图1 掰不断的挤塑板

因氟利昂发泡更易控制，所以，传统挤塑板基本以氟利昂作主发泡剂。也有用的，因为价格便宜。

BUT，氟利昂不环保，又太危险。

自《蒙特利尔议定书》发布后，中国挤塑行业一直在积极探索，用更环保的二氧化碳代替氟利昂作发泡剂。

二氧化碳发泡对生产线和生产技术要求高，珍珠岩批发，现在掌握成熟技术的企业很少，所以，二氧化碳挤塑板在市场上算是香饽饽了。

那二氧化碳挤塑板和普通挤塑板的区别有哪些呢？

我们找了几种密度在33-35Kg/m³挤塑板来做对比，从肉眼我们看可以发现几点不同。

海南腾威保温建材厂(图)-珍珠岩批发-海口珍珠岩由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！