

天津克拉管报价 津硕 天津克拉管

产品名称	天津克拉管报价 津硕 天津克拉管
公司名称	天津津硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海双塘产业园
联系电话	15320185668

产品详情

玻璃钢克拉管，天津克拉管价格，量多价优管道，实力造就品质

我公司供应的克拉管，玻璃钢克拉管，量多价优管道，实力造就品质! 产品的强度高，用在行车道下直埋，无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。管材有柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。克拉管绝缘，天津克拉管厂家，无电腐蚀，适用于单芯电缆敷设；有耐腐蚀的优点可在高温盐碱地使用。其阻燃，耐热性能好，可在130度高温长期使用而不变形。内壁光滑，不刮伤电缆。接头外加橡胶密封，适应热胀冷缩，也可防止砂泥进入。

克拉管有着较好的柔韧性

克拉管有着较好的柔韧性高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在宏观上上具有很好的柔韧性，而局部管段又有很强的刚性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，发生、在面不均匀沉降等地质活动时，天津克拉管，也能将管道破坏损失降为，从而提高了公用设施抗震减灾的能力。克拉管生产线采用挤出缠绕成型和同步PE挤出焊接工艺，生产结构壁HDPE管材以及超大口径承压供水管道，成品环刚度及冲击强度高。生产线采用PLC控制系统，天津克拉管报价，人机对话智能界面，操作简单，具有联动性。

PE克拉管焊接的验收标准有哪些注意事项呢？

1、检查各焊接接口的焊接数据记录。

2、外观质量自检100%。监理人和验收单位应根据施工质量选择一定比例的焊接接头进行外观检查，数量不得少于焊接接头数量的30%，每名焊工的焊接接头数量不得少于9个。外观质量检验可按下列检验点进行。

检查卷曲是否正常、均匀，用卷曲测量装置在规定的尺寸范围内测量其宽度；

卷边切断后，检查卷边底部及克拉管道焊接界面无污染物；

检查翻边底部焊接界面无熔化和不足裂纹；

卷曲向后扣时，不应有熔化和不足引起的裂纹；

检查两端的克拉管道是否在接口上对齐。

(2)电熔连接：

检查克拉管件两端管子的周长是否有划伤；

在熔接过程中，检查克拉管件无熔液泄漏；

检查克拉管件应在两侧克拉管道定位线中间；

检查熔合指示器销（如有）是否已升起；

检查克拉管道和配件是否对齐。

天津克拉管报价-津硕-天津克拉管由天津津硕管业有限公司提供。“聚乙烯双壁波纹管HDPE双壁波纹管双壁波纹排水管”就选天津津硕管业有限公司（tjjsgy.tz1288.com），公司位于：天津静海双塘产业园，多年来，津硕坚持为客户提供好的服务，联系人：曲总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津硕期待成为您的长期合作伙伴！