

消防水箱厂家 宁波消防水箱 瑞豪水箱值得信赖

产品名称	消防水箱厂家 宁波消防水箱 瑞豪水箱值得信赖
公司名称	杭州嘉汇节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区石桥路209号科奥机电五金市场13栋305室
联系电话	13958080928

产品详情

消防水箱的设置条件

消防水箱应在什么情况下设置，订制消防水箱，消防设计规范明确规定如下：

《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定：设置常高压给水系统的建筑物，宁波消防水箱，如能保证不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物，应设消防水箱或气压罐、水塔。

《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定：采用高压给水系统时，可不设高位消防水箱，当采用临时高压给水系统时，应设高位消防水箱。

另外，区域集中的常压给水系统，如能保证室内不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时，可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时，屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。

有些设计消防水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过消防水箱再流入消防管网。这些做法减小了消防管网的压力，消防水箱厂家，不能保证充分发挥消防设备的作用，所以应采用生活管道向消防水箱供水，并在消防水箱的出水管上设单向阀，以阻止消防水泵的供水进入消防水箱。

消防水箱是设置在建筑物部位，依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水，用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施，定制消防水箱，采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱

不锈钢消防水箱厚度是决策消防水箱价钱的一项关键指标值。如果是依照国家行业标准得话，储水箱的底版的厚度是3.0cm，块档板的厚度在3.0cm，那麼第二次的厚度就在2.5厘米，第三层的厚度在2.0cm，第四次的厚度是1.5厘米，现浇板的厚度一般选用的是1.2cm。一般状况，不锈钢板生活水箱常选用SUS304板材，316板材大多数用在水体不太好的状况下，444板材在沿海地区一带应用较多。对于201板材

, 多运用于不做饮用水的消防水箱。

消防水箱厂家-宁波消防水箱-瑞豪水箱值得信赖由杭州嘉汇节能设备有限公司提供。消防水箱厂家-宁波消防水箱-瑞豪水箱值得信赖是杭州嘉汇节能设备有限公司 (www.hzrhsx.cn) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 陈永前。