

欢迎咨询瑞豪水箱 消防水箱厂家 杭州消防水箱

产品名称	欢迎咨询瑞豪水箱 消防水箱厂家 杭州消防水箱
公司名称	杭州嘉汇节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区石桥路209号科奥机电五金市场13栋305室
联系电话	13958080928

产品详情

消防水箱的设置条件

消防水箱应在什么情况下设置，消防设计规范明确规定如下：

《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定：设置常高压给水系统的建筑物，如能保证不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物，应设消防水箱或气压罐、水塔。

《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定：采用高压给水系统时，可不设高位消防水箱，订制消防水箱，当采用临时高压给水系统时，应设高位消防水箱。

另外，区域集中的常压给水系统，消防水箱定制，如能保证室内不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时，可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时，屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。

消防水箱的作用

大家都知道，所有的火灾都有一个初期火灾的过程，火场实践证明，扑灭初期火灾，对于避免更大的火灾是至关重要的，消防水箱厂家，消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水，一方面，使消防给水管道充满水，节省消防水泵开启后充满管道的时间，为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面，屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱，对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

不锈钢消防水箱容易产生浸蚀的薄弱点是焊接区，杭州消防水箱，因为该区域承受过高温加温，机构及性能有劣化，耐腐蚀性能也减少。它的弧焊机时焊缝反面应提早供气，总流量适度增加，气体排出来后，总流量慢慢减少。焊接全过程中应连续地为管内充。停焊时落后停气，使焊缝获得充足的维护。此外应需注意的是，气体排清后才可以开展焊接，不然危害充的维护实际效果。

欢迎咨询瑞豪水箱(图)-消防水箱厂家-

杭州消防水箱由杭州嘉汇节能设备有限公司提供。杭州嘉汇节能设备有限公司(www.hzrhsx.cn)是浙江杭州,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在瑞豪水箱领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创瑞豪水箱更加美好的未来。