

广场双臂高杆灯报价 日照双臂高杆灯报价 鲁星灯饰质量可靠

产品名称	广场双臂高杆灯报价 日照双臂高杆灯报价 鲁星灯饰质量可靠
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

产品详情

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，广场双臂高杆灯报价，不断开发和更新产品，日照双臂高杆灯报价，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，仿古双臂高杆灯报价，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

高杆灯

地脚螺栓埋入混凝土的长度应大于其直径的20倍，并应与主筋焊接牢固，地脚螺栓应去除铁锈，螺纹部分应加以保护，基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致，偏差应小于螺栓应采用双螺母和弹簧垫。

浇筑混凝土的模板宜采用钢模板，其表面应平整且接缝严密，支模时应符合基础设计尺寸的规定，混凝土浇筑前，模板表面应涂脱模剂。

浇筑基础时，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的有关规定。

基坑回填应符合下列规定：

- (1)对适于夯实的土质，每回填300mm厚度应夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%。
- (2)对不宜夯实的饱和黏性土，20米双臂高杆灯报价，应分层填实，其回填土的密实度应达到原状土的80%。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

双臂高杆灯报价高杆灯技术要求

工程质量要求与验收

质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。

建筑工程材料

用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。中标方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。我们应用完善的质量保证体系，以先进的检测手段，使我们的产品达到更好的质量保证，使产品销往全国。

高杆灯

在高杆灯的升降灯杆顶部应该设置一个避雷针和防雨罩，因为高杆灯的高度都比较高而且是铁制品所以应该设置避雷针，因为灯杆内部还有很多控制机构为了防止受雨淋产生腐蚀所以应该设置防雨罩，所以这两项是必不可少的。

在高杆灯底部的长方形空间内除了安装电气控制系统外还需要安装一个升降系统。电气控制系统可以有效地避免恶劣的室外环境导致高杆灯升降功能的运动故障，电气控制系统中有各种各样的电路过载保护器。升降系统是通过电动机、蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳分绳器以及滑轮组成的，高杆灯的蜗轮蜗杆减速器自锁能力非常出色，传动工作起来非常紧凑。

广场双臂高杆灯报价-日照双臂高杆灯报价-鲁星灯饰质量可靠由济南鲁星灯饰有限公司提供。广场双臂高杆灯报价-日照双臂高杆灯报价-鲁星灯饰质量可靠是济南鲁星灯饰有限公司（jnluxing.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：石经理。