

普洛森密封件装备 液压密封件型号 日照液压密封件

产品名称	普洛森密封件装备 液压密封件型号 日照液压密封件
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

产品详情

密封圈、密封件装配注意事项

- 1、装配过程应在干燥、无尘、清洁的工作环境下进行，保持密封腔部位及密封件清洁干净。
- 2、为了减少摩擦阻力，在安装时，与辅助密封件接触表面涂一层清洁的润滑油或油脂。但必须注意当选用乙丙橡胶作辅助密封件时，全球液压密封件供应商大全，切勿与矿物油或脂类相接触，可用水或肥皂水清洁和润滑；
- 4、弹簧工作高度必须达到产品样本或装配图所示的安装高度。
- 5、在安装过程中严禁磕碰、敲打密封;密封装配完毕，更不能敲击、撞击轴、轴套、密封端盖等，以免使机械密封摩擦副破损而导致密封失效。

橡胶O型圈能耐高温的、比较常用的有硅橡胶O型圈和氟橡胶O型圈。所谓耐高温O型圈，一定要了解O型圈常态使用的温度是多少，日照液压密封件，根据具体的温度范围选择合适的O型圈材料。氟胶橡胶O型圈极限温度为240度，建议长期使用温度在220度以下，可以说氟胶O型圈是很好的橡胶制品之一。硅橡胶O型圈极限温度为250度，建议长期使用温度在230度以下。如果主要是在压铸模冷却水道密封用的话，用硅橡胶O型圈或氟橡O型圈都是可以使用的。如果不要求耐油的话，可以选用三元乙丙O型圈，也就是EPDM O型圈。单纯耐天ran气的话，一般的橡胶O型圈基本上都是可以使用的。

液压缸常用的液压密封件主要有O形密封圈，唇形密封件和组合密封件。

一、O形密封圈

O形密封圈截面为O型，形状简单，材质为橡胶，耐磨性能不如聚氨酯，所以在液压系统中主要用于静密封。

二、唇形密封件

U形密封圈：U形密封圈的密封性能较好，但单独使用是易翻滚，U形密封圈摩擦阻力较大并随工作压力的升高而增大。因此U形密封圈仅适宜于工作压力较低或运动速度较低的液压缸采用。

V形密封圈：V形密封圈须配合支承环和压环使用，V形密封圈的密封性能较好，液压密封件开槽标准，可根据工作压力的大小来确定所用密封圈的数目，通过压环调整可以补偿密封圈的磨损，V形密封圈缺点是结构复杂，其摩擦阻力较大。

普洛森密封件装备(图)-液压密封件型号-日照液压密封件由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司（www.sdpuluosen.cn）有实力，信誉好，在山东 青岛 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进普洛森工业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.pulusseal.com）还是从事聚氨酯密封件，聚氨酯密封件批发，聚氨酯密封件图片的厂家，欢迎来电咨询。