

# 搅拌机定制 搅拌机 环鑫机械双层加热

产品名称	搅拌机定制 搅拌机 环鑫机械双层加热
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

## 产品详情

### 搅拌机

环鑫研发、生产的搅拌机是使物料得到充分的混合，从而提高了混合均匀度的机械设备。搅拌机的工作原理：卧式筒体内装有双轴旋转反向的浆叶，浆叶成一定角度将物料沿轴向、径向循环翻搅，使物料迅速混合均匀。卧式混合机性能特点：减速机带动轴的旋转速度与浆叶的结构会使物料重力减弱，随着重力的缺乏，各物料存在颗粒大小、比重悬殊的差异在混合过程中被忽略。激烈的搅拌运动缩短了一次混合的时间，快速、。即使物料有比重、粒径的差异，在交错布置的搅拌叶片快速剧烈的翻腾抛洒下，也能达到很好的混合效果。混合均匀度高，残留量少，适合两种以上肥料，添加剂预混料的混合。环鑫HHS搅拌机使物料得到充分的混合，从而提高了混合均匀度；采用的转子结构，转子与亮体的间隙小，有效地减少了物料残留量；总体结构合理，外形美观。

### 搅拌机

环鑫牌HHS猪场混合机专业针对粉体、颗粒、膏状混合而设计，可根据需要选择不同型号，减少资本投入，节约成本。1、猪场混合机身内壁采用进口304不锈钢制造，具有光滑、易清理、耐酸碱、耐磨损等特点；2、叶片采用加厚不锈钢制作，双叶片设计，双向S形螺旋浆叶，与桶壁距离精密计算，拌料迅速、均匀；3、电机全部采用铜线马达；5.5kw，7.5hp；猪场混合机工作时动力强劲，机器不卡、不发热；4、采用名厂摆齿轮减速，马力充足，寿命长、噪音低；5、电源配有热保护器，配有自动计时自动数显功能，数显定时功能可根据物料自由设定每分钟15-35转，减少人力、节约时间；6、猪场混合机温控系统发热丝采用进口镍丝，其余所有电器均采用正泰电器，导热系统采用节能油温控制，

温度稳定。7、配备连锁安全保护装置，确保操作者及机器设备的安全。

双螺旋式混合机采用不锈钢制作，是一款搅拌机，机械包括有电动机、搅拌筒、传动轴、搅拌桨叶，其中在传动轴上还松套有一反向搅拌桨叶，该反向搅拌桨叶的轴套通过链条与位于传动轴一侧的中间轴上端的链轮相连，与链轮同轴的被动齿轮则与固定在传动轴下端的主动齿轮相啮合。双螺旋式混合机的两个搅拌桨叶是反向转动的，使得在搅拌过程中，原料能在两个搅拌桨叶之间形成对流，从而了传统搅拌机对原料搅而不拌的问题。双螺旋式混合机系换代产品，是化工和建材行业搅拌设备无可替代的产物，淘汰其它搅拌设备所以承担的重任。它以其超常规的构思和精锐的技术含量，合理的设计水准，填补了国际空白。其广泛用于油漆、涂料、染料、制革、、饮料、粘胶剂、食品、洗涤品、化妆品及各种固态物体等。双螺旋式混合机对物体分散、乳化、均质、调色等较之传统搅拌机的搅拌效果更加理想、直观、是搅拌行业的一次革命。