

# 昆山市劳保用品检测-广分是您信赖单位

产品名称	昆山市劳保用品检测-广分是您信赖单位
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	江苏广分:18662248593 江苏广分:18662248593 江苏广分:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

特种安全防护产品质量检验中心劳保用品检验: 所谓劳保手套, 就是劳动保护手套, 是人们所熟知的手套中古老的一种, 头层牛皮、山羊皮、猪皮和绵羊皮, 手套就是由以上这些皮革制成, 并且不易被损坏, 较长的使用寿命和精细的加工处理使得皮革手套穿戴舒适, 抓紧物品精确, 另外皮革手套还具有防热与绝缘性能较好的优点。但是对于劳保手套的使用方法, 检测方法和保养, 可能有些人劳动者了解的不透彻, 下面将有新明辉商城为大家普及一下相关知识。劳保手套的正确使用方法: 1、首先应了解不同种类手套的防护作用和使用要求, 以便在作业时正确选择, 新明辉认为切不可把一般场合用手套当作某些专用手套使用。如棉布手套、化纤手套等作为防振手套来用, 效果很差。2、在使用绝缘手套前, 应先检查外观, 如发现表面有孔洞、裂纹等应停止使用。

3、在使用振动工具作业时, 不能认为戴上防振手套就安全了。应注意工作中安排一定的时间休息, 随着工具自身振频提高, 可相应将休息时间延长。对于使用的各种振动工具, 好测出振动加速度, 以便挑选合适的防振手套, 取得较好的防护效果。

检测项目: 安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检4、在某些场合下新明辉提醒所有手套大小应合适, 避免手套指过长, 被机械绞或卷住, 使手部受伤。

5、对于操作高速回转机械作业时, 可使用防振手套。某些维护设备和注油作业时, 应使用防油手套, 以避免油类对手部的侵害。6、不同种类手套有其特定用途的性能, 在实际工作时一定结合作业情况来正确使用和区分, 以保护手部安全。防止劳保手套褪色的方法1、盐水浸泡法。需要原料: 食盐此招适合对付牛仔装和花色手套的退色问题, 效果极灵。新买回来的手套为了防止褪色, 在第次下水之前要先用浓盐水泡上半个小时, 然后再按照常规方法清洗。如果仍有轻微掉色的话, 可以在每次下水清洗之前都先用淡盐水浸泡上十分钟, 长此以往坚持下去, 手套就不会在掉色了。2、反晾法。这个方法为常用, 尤其对一些深色手套尤为有效。方法非常简单, 就是把手套反过来晾晒。这里要特别提醒您: 大部分面料的手套都不能被太阳直接照射, 因为紫外线是手套褪色的罪魁祸首。所以不仅要反过来晾晒, 有条件的话尽

量放在避光通风的地方将手套晾干。南昌特种安全防护产品质量检验中心劳保用品检验劳保手套的使用  
误区劳保手套及防护用品可戴可不戴，专家指出，劳保手套及防护用品能消除或减轻职业病危害因素对  
劳动者健康的影响，《职业病防治法》规定，用人单位必须为劳动者提供符合要求的防护用品，同时劳  
动者有义务佩戴防护用品。B 2626-2006 《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准GB/T191-2000  
包装储运图示标志GB/T 4745-1997 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB 15980-1995

一次性使用医疗用品卫生标准GB/T 16886.7-2001 医疗器械生物学评价

第7部分：环氧乙烷灭菌残留量GB/T 16886.10-2000 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验B

2626-2006 《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准GB/T191-2000 包装储运图示标志GB/T

4745-1997 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB 15980-1995 一次性使用医疗用品卫生标准GB/T

16886.7-2001 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量

GB/T 16886.10-2000 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验