

山东氯磺化聚乙烯防腐漆价格 钢结构防腐漆厂家

产品名称	山东氯磺化聚乙烯防腐漆价格 钢结构防腐漆厂家
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:白色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

氯磺化聚乙烯面漆

组 成：

氯磺化聚乙烯面漆由氯磺化聚乙烯树脂、合成树脂、防锈颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份面漆。

颜色及外观：

各色、漆膜外观正常。

主要特性：

- 1、干燥快，施工周期短。
- 2、优异的低温施工性能，可在-20 -50 环境中施工。
- 3、漆膜坚韧、卓越的耐大气老化性。
- 4、优良的耐水、耐干湿交替性。
- 5、优异的耐候性，耐碱、耐盐介质，具有优异的防腐性能。

前道配套底材：

氯磺化铁红漆，氯磺化云铁漆。

基本参数：

项目 指标

比重 约1.05kg/L (混合后)

干膜厚度 约35um

理论用量 约200g/m(以35um干膜计, 不含损耗)

闪点 约29C

干燥时间 表干 1h, 实干 8h

复涂间隔时间 底材温度 0 20 30

较短 24h 8h 6h

较长 无限制 无限制 无限制

表面处理:

底漆必须干燥。

除净所有的油污、杂物, 无酸、碱、盐和水分的凝聚。

用途:

广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱、石油化工设备及混凝土的防腐保护。

注意事项:

本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

如果对本产品是否使用有疑问, 请与本公司技术服务部门查询详情。

贮存:

存放于通风干燥处, 避免日光暴晒, 有效贮存12个月, 超过贮存期, 经检验合格仍可使用。