

# 山东烟囱航标漆价格 烟囱航标漆颜色

产品名称	山东烟囱航标漆价格 烟囱航标漆颜色
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 颜色:白色 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

### 航标漆

#### 组 成：

航标漆由丙烯酸树脂、有机硅树脂、优质颜料、溶剂、助剂等组成的特种航空标志漆。

#### 主要特性:

良好的耐候性：丙烯酸树脂涂料耐候性优异，漆膜抗紫外线性能强，不粉化、不脱落。

特种航标漆具有极好的耐候性和良好的耐热性、耐寒性，涂膜鲜艳丰满，使用寿命长达10年以上。

施工简便：该漆为单组份漆，无需添加固化剂，施工更加方便，没有交联固化限制。

漆膜机械性能优异，耐磨、硬度高、耐冲击性强，符合产品标准。

#### 用 途：

航标漆广泛应用于户外烟囱外壁、钢结构、高架管道以及建筑物体的标志、装饰与防腐。

#### 颜色及外观：

各色、漆膜外观正常。

#### 基本参数：

比重： 约1.25kg/L

干膜厚度： 约50um

理论用量： 约250g/m(以70um干膜计，不含损耗)

闪点： 约29C

干燥时间： 表干 0.5h，实干 24h

复涂间隔时间 底材温度 0 25 35

最短 24h 8h 6h

最长 无限制 无限制 无限制

#### 技术参数：

在容器中状态： 搅拌后无硬块，呈均匀

干燥时间： 表干 0.5h，实干 2h（标准指标：GB/T1728-79）

附着力： 1级（标准指标：GB/T 1720）

柔韧性： 1mm（标准指标：GB/T 1731）

耐冲击性： 50cm(标准指标GB/T 1732)

耐酸性： 不起泡、不脱落、不生锈（GB/T9274-88）

耐碱性： 不起泡、不脱落、不生锈（GB/T9274-88）

耐盐水性： 不起泡、不脱落、不生锈（GB/T9274-88）

#### 建议涂装道数：

2-3道。

#### 包装：

20kg桶装