

河南焦作200吨圆形逆流玻璃钢低噪音冷却塔

产品名称	河南焦作200吨圆形逆流玻璃钢低噪音冷却塔
公司名称	河南菱宇环保设备有限公司
价格	40000.00/吨
规格参数	风机:1800mm 进水管:150mm 溢水管:50mm
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑州华南城9B1-2层1462
联系电话	0371-55619855 19937761699

产品详情

河南省菱宇环境保护圆形冷却塔优势以及性能参数共享

该玻璃钢冷却塔样子为环形，故名叫圆形冷却塔。圆形冷却塔关键应用倒流式气热交换器技术性，行为主体选用钢制构造，夹层玻璃厚钢板护围，塔架设维修扶手电梯，便于塔上机器设备的一切正常维护保养管理方法。冷却塔配件选用高品质的PVC斜梯波片，以外扩散洒水总面积；根据转动布水或列管式布水方法，完成布水匀称，提高制冷实际效果。

以玻璃钢冷却塔中的环形倒流式玻璃钢冷却塔的工作中全过程为例子：

开水趁着离心水泵给与的工作压力根据管路、横喉、曲喉、管理中心喉将循环系统压力至玻璃钢冷却塔的洒水系统软件内，根据淋自来水管上的小圆孔将水匀称地播洒在填充料上边；干燥的气体在离心风机的功效下由底端入风网进到塔体，开水流过填充料表层时和气体开展热交换器，导致高环境湿度高晗值的热气从顶端抽出来，冷却循环水滴进集水槽内，经出水口注入服务器。

一般状况下，进到塔体的气体是干燥低湿度的气体。水和气体中间显著存有着水分的浓度值差和机械能压差，当离心风机运作时，在塔体负压的功效下，水分不断向空气中挥发，变成水蒸汽分子结构。挥发排热，造成 剩下的水分的均值机械能便会减少，进而使冷却循环水的温度降低。

从之上剖析能够 看得出，挥发减温与气体的温度不相干，要是水分能向空气中挥发，便会做到减温实际效果。当与水触碰的气体不饱和脂肪时，水分就不断向空气中挥发，但当水汽表面上的气体做到饱和状态时，水分就不容易出现挥发，只是处在一种转子动平衡情况。故与水触碰的气体越干燥，挥发就越非常容易开展，降温实际效果更加的明显，