

## 厂家直销 大量钢制柱型暖气片 钢铝复合型暖气片

产品名称	厂家直销 大量钢制柱型暖气片 钢铝复合型暖气片
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

## 产品详情

厂家直销 大量钢制柱型暖气片 钢铝复合型暖气片

水地暖相比暖气片的优点：

- 1.水地暖是地面整体发热，发热均匀，舒适性更好。
- 2.暖气片终端散热，带动室温，室内温度不均匀，舒适性要较差一些。
- 3.水地暖地面发热，温足而顶凉，更适合中医养生。
- 4.暖气片需摆放占空间，需节约空间的业主不适用。

缺点：

- 1.水地暖更占用层高。水地暖地面结构：保温层、发热层、蓄热层。保温层就是常说的保温板，发热层

也就是供热管道，蓄热层也就是水泥层。抛开地板或地砖层高不计，地暖部分占用层高大概在5.5公分左右。

2.暖气片供水管道一般也是埋于地面之下的。但是管道直接埋于混凝土中，不直接占用层高。

3.暖气片采暖致热更快。水地暖开始供暖时，需先致热水管上方的水泥层，再致热地板，然后地板致热空气，从开启到达到预期温度，耗时较长；而暖气片终端散热，不用加热水泥层和地板，室内温度初次提升更快。（因此水地暖和暖气片在使用方式上有很大不同，水地暖一般情况下是不完全关闭的，当家里没人时，也处于运行状态，不完全关闭）。

标准散热量：采暖散热器在标准工况下（ $T=64.5$  时），单位时间内所散发出的热量。曹经理15075870107

铸铁散热器壁厚：3-3.5mm。

铸铁散热器材质：国家标准规定铸铁散热器材质为铸铁100，钢制散热器壁厚一般在1.2mm以上。1.2mm-1.6mm为薄钢制散热器，1.8mm以上的为厚钢制散热器。

钢制散热器材质：一种是薄板型，常采用厚度  $\geq 1.2\sim 1.5\text{mm}$ 的碳素优质冷轧钢板；另一种是集管型，以水或蒸汽为媒实现热量传递的基本元件。