

济宁地埋式预制泵站

产品名称	济宁地埋式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且污水泵站安装也需要耗费大量的人力，物力和时间。传统污水污水泵站需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要个月的时间。在污水泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。济宁地埋式预制泵站一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。地埋式预制泵站 济宁地埋式预制泵站一体化泵站生产厂家配置了智能化的专用系统实现远程控制，现场采用“无人化”管理，通过设备自动感应水位的高低进行排水设备的启动，后台管理人员则通过PC端和端，对一体化泵站生产厂家设备运行和运行数据进行；同时泵站的核心区域加装了电子围栏和警报系统，防止人员误入。在确保泵站满足排水功能的前提下，节约运维成本，真正做到了“无人化”和“智能化”。地埋式预制泵站 CIP清洗程序2世纪80年代以来，随着加工技术的不断提高特别是手段的改进（使用板式或管式换热器）及管道式输送技术的应用，就地自动清洗被乳品企业广泛应用，即设备（热交换器、罐体、管道、泵、阀门等）及整个加工线在无需人工拆开或打开的前提下，通过清洗泵在闭合回路中的循环，以高速的液流冲洗设备的内部表面而达到清洗效果，此项技术被称为就地清洗（cleaning in place, CIP）CIP设备一般包括清洗液贮罐、喷洗头子、送液泵、管路管件以及程序控制装置，连同待清洗的全套设备，组成一个清洗循环系统，根据所选定的佳工艺条件，预先设定程序，输入电子计算机，进行全自动操作。