污泥压滤絮凝剂 阳离子pam 高分子 江苏

产品名称	污泥压滤絮凝剂 阳离子pam 高分子 江苏
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	具体使用:请联系我们 现货:发货及时 使用效果:泥水分离
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

污泥压滤絮凝剂 阳离子pam 高分子 江苏厂家-苏州恒信达环保

阳离子絮凝剂是阳离子型高分子絮凝剂聚丙烯酰胺PAM，是一种有机高分子聚合物；通过其正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子的架桥凝聚力，促使胶体颗粒聚集成大块絮状物，从其悬浮液中分离出来。

阳离子絮凝剂可用于市政生活污水处理厂、印染厂、造纸厂、化工厂、食品厂、酒厂、洗煤厂以及化纤皮革厂的污泥浓缩脱水处理，可配合带式机、离心机、板框机等实现泥水分离的目的。

恒信达阳离子絮凝剂分子量在800万到1200万，离子度从10%-70%；对于污水或者污泥处理一般使用800万、1000万、1100万、1200万分子量，20/30/40/50/60离子度产品，很少的投加量即可达到良好的分离脱水效果。污泥压滤絮凝剂 阳离子pam 高分子 江苏厂家-苏州恒信达环保

规格型号：

类别	型号 分子量	建议溶解浓度% 通常	上限	储存 产品	水溶液	溶解时间 2g/L(25℃)		主要用途	
阳	C821	1100万	0.1	0.5	1年	1天	1h		工业废水的絮凝沉降、澄清气浮；污泥浓

离	C822	1200万	0.1	0.5	1年	1天	1h	缩脱水等。
	C823	1300万	0.1	0.3	1年	1天	1h	
子	C824	1200万	0.1	0.3	1年	1天	1h	
	C824M	1300万	0.1	0.3	1年	1天	1h	
型	C825	1100万	0.1	0.3	1年	1天	50min	市
	C825M	1200万	0.1	0.3	1年	1天	50min	和
	C826	1000万	0.1	0.3	1年	1天	50min	、
	C826M	1200万	0.1	0.3	1年	1天	50min	污
	C827	1000万	0.1	0.5	1年	1天	50min	离

注意事项：阳离子絮凝剂主要应用于后段污泥脱水，阳离子絮凝剂的种类多，具体选用哪种型号可以联系我公司，我们会凭借多年的市场经验结合客户的具体情况，选出适合的产品。 溶解阳离子絮凝剂的水要用自来水，在夏季时溶解好的产品溶液当天用完，不要隔夜或者几天后再用。因为温度高会导致阳离子絮凝剂的水解，降低使用效果。

包装和储运：采用25kg纸塑复合袋包装。储运时，注意防热、防潮、固体产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。

污泥压滤絮凝剂 阳离子pam 高分子 江苏厂家-苏州恒信达环保。