

24芯三网合一冷轧板配线箱产品尺寸安装

产品名称	24芯三网合一冷轧板配线箱产品尺寸安装
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) 齐全:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

24芯三网合一冷轧板配线箱产品尺寸安装三网合一光纤分纤箱 [光缆分纤箱](#) 分线箱厂家供应生产销售三网合一光纤楼层箱、三24芯三网合一冷轧板配线箱产品尺寸安装网合一光纤宽带箱、三网合一光纤入户箱、三网合一光纤融合箱、三网合一光分路器箱、三网合一楼层分纤箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光分纤箱、

三合一光纤楼层箱、三合一光纤宽带箱、三合一光纤入户箱、三合一光纤融合箱、三合一光分路器箱、三合一楼层分纤箱、三合一分光分纤箱

三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱

型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

三网合一分光分纤箱技术参数：

- 1.工作温度：-30~ 60度，储存温度-40~ 60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象