

# 冷轧板96芯三网合一配线箱产品用途

产品名称	冷轧板96芯三网合一配线箱产品用途
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) 齐全:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

冷轧板96芯三网合一配线箱产品用途三网合一光纤配线箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱 | 冷轧板96芯三网合一配线箱产品用途三网合一[光缆](#)

分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，安装在楼道、冷轧板96芯三网合一配线箱产品用途弱电竖井、室外等位置、可以满足[光缆](#)的接续、储存、分配、调接、及分光器安装的箱体、其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其安装方式分为落地型、壁挂型、壁嵌型三种。该产品应用实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的一种网络箱体。

三网合一光纤分光箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕

后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。