

24VA型应急照明集中电源

产品名称	24VA型应急照明集中电源
公司名称	浙江仁耀电气科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:仁耀 型号:RY-D-24V 输出电压:24V
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇金沙街287号（自主申报）（注册地址）
联系电话	13968883630 18357950216

产品详情

相关规格

集中电源型疏散指示系统150W4回路300W集中电源应急疏散系统600W应急照明集中电源疏散系统应急集中电源150W消防疏散指示集中电源1000W4回路300W应急照明集中电源600W集中电源型应急照明集中型电源应急照明系统1000W应急疏散指示系统集中电源150W4回路300W消防应急集中电源指示疏散系统600W消防应急集中分配电装置应急集中供电分配电装置1000W集中应急电源150W4回路300W消防应急照明集中电源600W集中电源集中控制应急照明应急照明集中电源150W应急照明分配电装置1000W集中电源应急疏散系统150W4回路300W应急照明集中电源疏散系统A型照明集中电源150W

产品概述

24VA型应急照明集中电源将以往传统的疏散理念，提升为智能化，主动的远离火灾、多种合理的疏散指示和应急照明预案，使疏散逃生指示与火灾状况和疏散设施动作状况实现协同联动。与传统疏散指示系统相比，智能疏散系统有着巨大的技术优势和实用价值，智能化取代传统化，这样的趋势在如今社会的各个领域里，比比皆是，这不仅仅是一种潮流，更是必然的历史趋势。

技术参数

频率：50Hz。输入电压：220V。应急时间：90min。报：电池欠电压、电池连接、充电器、输出回路。安装方式：壁挂。

主要特点

巡检功能：具有电池巡检功能，实时监测备用电池的状态；并通过液晶显示主电电压、备电电压、输出电压、输出电流。开关速度快，驱动电流小，控制驱动更为简单内含电流传感器。声光报显示功能：检测与电池连接线开路故障、应急输出回路输出开路故障、应急状态下电池电压低于保护阈值故障

，发出故障声、光信号，并显示故障类型。 自动检测系统通信状态，通信中断后连锁控制消防灯具点亮。 使用可靠，重要场合可采用双机热备方式，确保和火灾情况下供电可靠。 LCD液晶显示，可显示市电电压、电池电压、负载电流等信息。 24VA型应急照明集中电源能接收应急照明控制器指令，控制可变标志灯改变状态。 其备用时间一般有90~120分钟，如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。 实现分路控制管理，给灯具提供DC24V/DC36V。每一输出支路均可单独保护，且任一支路故障不影响其他支路的正常工作。 自动实时检测消防应急灯具的运行状态，及时发现故障，保证系统正常运行。