

洛阳希朋XP710 四聚蓖麻油酸酯 切削液润滑剂乳化剂 替代L4

产品名称	洛阳希朋XP710 四聚蓖麻油酸酯 切削液润滑剂乳化剂 替代L4
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	型号:XP710 外观:棕色粘稠透明液体 酸值:49-54
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18 幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

产品详情

XP710四聚蓖麻油酸酯

产品概述

XP710四聚蓖麻油酸酯以蓖麻油为主要原料加工而成，本身为优良的油溶性润滑剂，在石蜡基和环烷基基础油、植物油和合成油中都具有良好的溶解性，用碱中和后具有良好的水溶性和乳化性，能为配方起到良好的润滑性能，同时对配方的乳液稳定性有一定的辅助作用。

应用特点

可广泛应用于乳化、微乳以及全合成金属加工液，

有良好的润滑性能和乳化性能，

加入少量碱，即可自乳化，配方中可减少乳化剂的用量，

不会对铝造成腐蚀，特别适合铝加工

建议添加量5-15%

技术指标

产品名称 XP710

外观 棕色粘稠透明液体

酸值 (mgKOH/g) 49-54

碘值Iodine (g/100g) 84

粘度 40 400-500 cSt

闪点 > 280

倾点 -40

溶解度不溶于水、易溶于矿物油及植物油。

注意事项 按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处。

包装 铁桶，190kg/桶。