

两端固定浮式拦污浮体设计安装

产品名称	两端固定浮式拦污浮体设计安装
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

两端固定浮式拦污浮体设计安装

拦污设备，是柏泰公司研发的新型环保产品，针对水面上的塑料袋瓶，纸屑等漂浮垃圾，设计小型水面漂浮垃圾围栏，治污从源头开始，可安装布置于河道上游，水库入水口，湖泊入口，水电站拦污栅前部，护城河等，别适合用于饮用水源拦污警示围栏用，养殖区拦污和隔离用，柏泰*维护拦污浮筒可以把所有垃圾圈在某一个区域，清理打捞起来*加省时省力，可*保证治理后的水面干净，拦污浮筒可生成各种颜色和环境现场搭配

由于人们*视环境保护，使得近几年来环境日益恶劣，湖泊、河流中的垃圾污染随可见，水面的漂浮物越来越多，造成水面污染，影响卫生，甚至阻碍航道，尤其是在旅游景区的湖面如果有很多可见的漂浮物垃圾的话，会严重影响到整个景区的环境美观，为了清理这些水面漂浮垃圾，环保部门每年都要投入大量的人力、物力和财力，定期进行人工打捞，而如果真的是人工打捞的话，现在的人工打捞工具均为捞勺、捞网或简单小型的打捞设备，致使人工打捞的劳动强度大，作业效率低，清理效果也不理想，因此设计用于垃圾清理的环保设备替代人力是个必然的发展趋势。

使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓必须拧紧，*般以钢丝绳被压扁~直径为准；
3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要*顺、等距排列；
4. 为便于检查绳夹接头是否安*或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，*般在后*个绳夹后面约500mm再增设*个绳夹，并将钢丝绳头放出*个安*弯；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现安*弯被拉直的现象，此时则应及时采取理措施