

# 圣烁耐磨卸煤沟（长）铸石砖

产品名称	圣烁耐磨卸煤沟（长）铸石砖
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

## 产品详情

铸石板材是我厂较基本的产品，拥有大批量成套定型产品，如灰渣沟镶板、除尘器衬板等以及各种非标准产品，此外还能生产形状极其复杂的特异型制品，如用于引自西德的新型煤矿井下螺旋煤仓中，集圆锥、圆环有及螺旋形多种曲成于一体的全套导煤溜槽衬板。板材中还有我厂创制的预埋金属挂钩板和加筋板。在特种设备上解决了易碎和脱落的问题。管材采用离心浇铸法生产，较大规格达 800毫米。其中加筋铸石管的创制成功使其抗压和抗冲击强度提高一倍以上，并消除了用户在管道运输中一旦管壁碎裂脱落，导致严重堵塞停产的后顾之忧。目前广泛应用在矿山的尾矿与选矿工程，武乡铸石板价格，及磨损比较严重的管路中。铸石粉常用作耐酸胶泥和耐酸混凝土的主要配料，以此为基础，经过多年经验积累，我厂先后开发研究出硅质胶泥、改性硅质胶泥，解决了铸石粘结材料单一的历史。五十余年的光辉历程，防腐蚀铸石板价格，凭借雄厚技术力量，斗提机铸石砖，可靠的产品质量，良好的信誉度，和完善的售后服务，使我厂能够在激烈的市场竞争中，立于不败之地，依然屹立民族工业之颠，为祖国的工业发展作出杰出贡献。

铸石板是一种非金属耐腐蚀材料，是一种用途广泛的板材，那么，它都怎么选择厚度呢？大家知道吗？山东圣烁作为铸石板专业制造商，给大家详细介绍铸石板的厚度选择。

石板厚度的选用：

粉状物料、水泥、煤粉等，物料直接冲击到板材上选用20-30mm

物料粒度小于50mm，落下高度小于5m，间接或直接落到铸石板上，选用 35mm的铸石板。

物料粒度小于100mm，落下高度小于5m，选用 40的铸石板。

物料粒度在100-150mm，落下高度小于5m，选用 > 50的铸石板。

## 施工技术措施:

- 1、板材要求平整、不缺角，按行标允许平整度  $\pm$  公差3-5mm，搭设脚手架步高1.5m，间距1.5m。
- 2、基层上的灰尘、附着物、焊渣等影响衬砌质量，须清理干净，经处理后的表面须保持干燥。
- 3、

结合层和灰缝内胶泥应饱满结实，固化完全与铸石板粘牢固，厂家供应耐磨铸石板，不得有疏松、十字通缝、重叠和裂缝等现象。面层平整度应用2m直尺检查，不

得有三处尺寸的允许偏差为8-10mm凹凸，佳木斯耐磨铸石板，相相邻板材的高差尺寸允许偏差为6-8mm（注:与设备基层相符）

- 4、错缝挤浆法衬砌是在铸石板的施工面上涂抹胶泥，中间要略高，切忌在板面四周涂抹胶泥，衬砌时一定要揉挤，耐磨铸石板密度，使胶泥从铸石板的四周均匀的挤出，获得密实均匀的粘接层。
- 5、铺砌铸石板时应自上而下铺砌，在胶泥初凝时，将灰缝填满压实，灰缝的表面应平整、光滑。
- 6、在施工及养护期间，应防火、通风，防止水及水蒸气接触。
- 7、严格遵守操作规范。
- 8、技术员现场严格监督、指导。

圣烁耐磨(多图)-卸煤沟（长）铸石砖由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司（[www.sddzss.com](http://www.sddzss.com)）是一家从事“超高分子量聚乙烯板,煤仓衬板,压延微晶板,铸石板,pe板材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“圣烁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使圣烁耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！