

超纯水机 Q-LAB10-DI

产品名称	超纯水机 Q-LAB10-DI
公司名称	湖南启沁水处理设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	启沁:Q-LAB10-DI
公司地址	长沙高新开发区汇智中路169号金导园一期工业厂房A区1栋401号
联系电话	0731-84129550 15387503036

产品详情

一、产品功能

- 1、应用范围：超声波清洗、高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、ICP等。
- 2、产水水质符合GB-T6682-2008分析实验室用水标准、ASTM、NCCLS标准中的一级水质要求。
- 3、全自动运行，开机自检，原水欠压保护，超压/水满自动停机，实时水质监测LCD液晶显示，
- 4、微电脑全自动智能控制，触摸式按键操控，指示面板实时监控各运行状态,故障闪烁指示及声控报警。
- 5、系统采用知名品牌反渗透膜及纯化树脂、部件采用进口及国内顶级品牌配件，运行更加稳定，保证出水水质。
- 6、耗材外壳采用螺纹设计，可多次拆卸更换滤料，更换方便快捷。
- 7、系统程序控制全自动冲洗，延长RO使用寿命。
- 8、系统终端微滤器及一体化精处理使产水水质更加稳定可靠，配件插拔式设计使配件更换更加方便
- 9、系统运行功率低，噪音小，抗干扰性强，多种配件选择可适用各种复杂水质
- 10、制造商拥有欧盟CE认证、ISO质量管理体系认证。

二、技术参数

- 1、纯水电导率 10us/cm(25)

2、超纯水电阻率18.2M /cm(25) (电导率 0.055us/cm(25))

3、总有机碳 (TOC) <10ppb

4、微生物数量<1 cfu/ml

5、颗粒数量 (0.22um) < 1/ml

6、吸光度(254nm,1cm光程) 0.001

7、可溶性硅 (以SiO₂计) 0.01mg/

三、特点

1、进水要求：市政自来水 (压力0.2-0.4Mpa 温度5-45)

2、制水量：10L\H

3、电源\功率：220V AC 45W

4、取水流速： 1.5L/min(储水桶有水时)

5、尺寸：450*350*520mm

6、储水罐：无菌压力桶3G.

四、配置清单

名称	型号或规格	数量	品牌
预处理模块1	10寸	1组	QIQIN
预处理模块2			
隔膜泵	100G	1支	三角洲
反渗透膜	10L/Hr	沃顿	
压力桶	3G	1个	
终端过滤器	0.22um		
纯化柱模块	75*300	1套	美国陶氏
进水电磁阀		1个	
冲洗电磁阀			
取水电磁阀		2个	
高压控制器		1套	
低压控制器			
开关电源			
水质检测仪			
管接件		1批	韩国DMT
微电脑控制器			
电气控制系统			
控制面板			
机箱		1台	
控制线			

