

防潮密闭门与防护密闭门区别

产品名称	防潮密闭门与防护密闭门区别
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2500.00/平方
规格参数	品牌:yatu 型号:fcmb-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

防潮密闭门与防护密闭门区别

(1)按照GJB2805A-2002标准进行制造，规格为宽1000mm*高2100mm(以现地测量为准)，单扇结构，无小门，整体抗破坏能力不低于40分钟。(2)密闭门联动装置一次性完成动作锁紧与开启，达到军事所要求的既方便又快捷的目的。(3)密闭门闭锁装置采用异种金属接触，避免产生火花，防止波及其它物品而产生爆炸的事件。(4)对该产品生产采用先进的一次性压模拼块、焊接而成，焊缝小，从而实现了防潮密闭的可靠性。(5)所有钢质密闭门经过除锈处理，底漆为铁红防锈漆。(6)原材料钢板:门扇采用Q235B优质钢板，厚度4mm;门框采用Q235B优质钢板，厚度8mm;密封条:采用优质原胶，经特殊加工，能保证密封条的弹性;保温封板采用2mm厚优质冷轧钢板;保温填充材料采用防火保温棉。(7)机械密码锁:符合GJB2805A-2002标准，为定型产品，有公安部有关部门签发的防盗安全锁生产许可证，并出具检验合格证。性能稳定可靠，钥匙难以复制，只能有一种开启工具或开启程序，密码转片和内部核心原件用铜质制造，并采用先进的多位数密码原理，应同时有密码保险和钥匙保险两套保险机构，暗锁部分应满足机械暗锁的要求。单锁可用密码不少于7x7x6组，具有60000次以上的工作寿命，在连续15000次的密码开锁实验过程中，不应出现密码失效现象，密码偏移量应小于1个刻度。