

# 钢边橡胶止水带的作用

产品名称	钢边橡胶止水带的作用
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

采用镀锌钢边橡胶复合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。钢边橡胶止水带是一种是采用断面采用非等厚结构,分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品,它使各部分受力均匀,合理

嵌入式橡胶止水器可分为CB型止水带和CP式止水带两种。CB型止水带为中埋孔型止水带。可分为CB型橡胶止水带和CB型塑料止水带。主要适用于各种混凝土结构的伸缩缝、沉降缝和防震缝,具有与混凝土紧密结合、密封水封、适应变形缝变形和变形的优良性能。施工人员雨天施工,必需穿戴平安防护用具,有平安、防滑设备。中埋式橡胶止水带施工用电器、各种配电盘、线路要有紧密的防雨、绝缘接地措施,管线布置契合平安标准请求。定期检查大型变压器用电设备等装备避雷设备。分段施工底板时,在施工段靠土方侧备好土袋,如有雨,及时筑堰,避免泥浆灌入底板。及时检测模板脱模剂、积水等状况。增加施工监测频率、水位、位移、支撑应力,如有异常现象,查明缘由,及时上报,正确处置,抓紧修补,保证施工质量。

[object Object]

橡胶止水带是选用优质天然橡胶、三元乙丙及各种合成橡胶为主要原料,添各种助剂及填充料,经密炼、混炼、压制、硫化成型。中埋式橡胶止水带中间圆孔能够起到的作用如何检验橡胶止水带的安装质量?中埋式橡胶止水带中间圆孔能够起到的作用:中埋式止水带中间有一个中心孔,两翼各有三个棱形。混凝土水泥罐车运输的防水止水钢板,漏水可能含有腐蚀性成分,是我公司主要生产销的产品。焊接不中断时,应采取缓慢冷却措施。因胶条比重比水泥轻,胶条安装时须牢固,防止胶条漂浮错位导致漏水。用户定货时应根据工程结构,设计纸计算好产品长度,异型结构要有纸说明,尽量在工厂止水带连接

成整体，如需在现场连接时，可采用电热板硫化粘合或冷粘接(钢边橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，遇水膨胀止水带止水效果好，具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，大抗水压5Mpa。接缝处钢板无变形和翘曲，止水钢板位置和标高正确。