

# 铁路混凝土栏杆模具 水泥预制栏杆 制造用模板

产品名称	铁路混凝土栏杆模具 水泥预制栏杆 制造用模板
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	材质:ABS 适用范围:铁路护栏 使用寿命:两百次周转
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

## 产品详情

铁路混凝土栏杆模具包括立柱，上下槛，立柱，柱帽五种模具..

防护栅栏按现场施工坡度m分为3.0m，1.59m和1.15..

预制件施工方法由立柱，上槛，下槛，立柱，承台组成..

模具使用高频振动，振动台的振动台架自发达托霉素，矩形信道改变滑架3-5mm的成品由钢制成，激光切割和焊接来完成一个人工的制造中，在使用中，振动混凝土厂矩形框安装在钢板上，具有刚性强，并确保运输过程中的振动构件不变形，所以能够满足最终产品的各部件的精度要求，它可以是多组配置的时间的成员。通过使用焊接钢钩与所述多个集合移除一次性部件，并且不会达到构件彼此之间的碰撞，以保证信道的完整性和角度释放钩构件。

铁路混凝土栏杆模具在使用前必须涂脱模剂或不粘机油，混凝土预制件完成后，应将中国模具内腔清理干净，并放置，以免发生碰撞产生变形；预留孔等模具的相关数据偏差应符合我们国家信息技术管理规定；模具上使用的螺钉系统必须积极配合更加牢固，泥浆通过连接出现渗漏后不得漏浆、跑模。钢筋在模内固定前应清理内壁，调整模内钢筋及保护层。混凝土结构浇筑温度均匀，振捣工作时间成本控制在3-4分钟。浇筑后的铁路安全防护栅栏应浇水养护。当混凝土材料强度可以达到70%时，拆模。用橡胶锤敲打模板，防止由于模板损坏，并用垫木均匀堆放。

(2012年)标准型号8001钢模尺寸：220\*300cm，220\*159cm，220\*115cm，180\*300cm，180\*159cm，180\*115cm，300\*12cm