

螺栓球网架工程加工封闭网架网架屋盖油罐网架等网架结构施工

产品名称	螺栓球网架工程加工封闭网架网架屋盖油罐网架等网架结构施工
公司名称	江苏七子建设科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:七子钢构 型号:Q235 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村
联系电话	0516-85756628 13951914477

产品详情

轻钢网架安装后应测量[网架](#)的挠度值，并作出挠度曲线，测点应选择通过网架中心点的两向或三向(如三向[网架加工](#)及三角锥[网架加工](#)等)的下弦节点处，当中小跨度时，可测量每向跨度的三个四等分点处的挠度；当大跨度时，可测量每向跨度的各节点或各间隔节点处的挠度。

制订网架安装就位总拼方案时应考虑的因素：

- 一、网架安装的任何部位与支承柱或拔杆的净距不小于100毫米。
- 二、如支承柱上高有凸出构造(如小牛腿等)，需采取措施以防止风架在起升过程中被凸出物卡住。
- 三、由于[网架加工](#)错位需要，个别杆件暂不组装时，应征得设计同意。

四、拔杆、缆风绳、索具、地锚、基础及起重滑轮组的穿法等，均应进行计算或验算，必要时可进行试验，并在施工组织设计中予以规定。

五、当网架安装采用单根拔杆吊装时，其底座应采用球形万向接头；当采用多根拔杆吊装时，在拔杆的起重平面内可采用一般铰接头。拔杆在不利荷载组合作用下，其支承基础对地面的压力应小于地基允许承载能力。

