

莆田一体化预制泵站

产品名称	莆田一体化预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站显著的特点：

- 1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。
- 2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。
- 3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。
- 4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。
- 5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。

一体化预制泵站井筒采用材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝还是雨水、污水收集处理等领域。一体化泵站由井筒结构、内部设施和其他设施组成，泵站主体由通风系统、井筒、出水管路、阀门、进水管、控制柜、服务平台和水泵等部件组成；莆田一体化预制泵站

一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。一体化预制泵站

莆田一体化预制泵站一体化预制泵站解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的动力来源；安装周期短，节省了大部分费用，维护省时省力。一体化预制泵站通常可以解决当地特殊施工条件导致的特殊问题；一体化预制泵站一空气压缩机开车调试操作要点检查空压机管道安装，空压机房通风环境是否达到要求检查用户空气开关、电源进线、接地线是否达到该复盛空压机要求送电，测量电压是否正常，设置5小时保养时间。根据客户要求，调节压力上、下限值。培训客户开机人员，操作注意事项。检查各球阀是否打开，先点动看电机运转方向是否正确，如反转、调整进线任意两根。开机、检查电流及压力是否正常。润滑油、油位是否在正常位置。二空气压缩机维保要点：必须严格按照操作章程使用，很多故障都是因为平时不注意细节导致。小时磨合期保养注意事项1.1停机首先接好放油管，开机压力上升至8公斤以后，按停机开关。在停机延时过程中，一般在3秒，打开放油阀一小部分，在读秒4秒时，完全打开放油阀，确认润滑油，完全排放完，如有剩油，用风枪接储气罐底部压缩空气吹干净。电源确认在没有内压。润滑油到观油镜正好满的位置。拧紧加油口。卸掉放油管。查皮带张力：如松张力小，调整皮带张力。重新检查，更换各部件是否到位，复盛空压机内外部擦干净1.4打开电源，重新设置下次保养时间。