

台州防火门尺寸

产品名称	台州防火门尺寸
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

产品详情

工业建筑和仓库、民用建筑和地下建筑防火分区各有不同面积的要求，应按照建筑物的实际使用性质来确定。如一类高层民用建筑，一个防火分区为1000m²，二类建筑为1500m²，地下建筑为500m²，普通建筑1-2级为2500m²，工业建筑则根据生产类别和储存物品分类来确定面积大小，“建规”中均有规定，正因为如此有些建筑物内必须设防火门。

根据防火门功能要求，做到正确选用

(1)、在防火分区的防火墙上和独立的使用房间，使用防火门较多，如消防控制中心、水泵房、发电机房、配电房皆使用甲1级防火门。

(2)、楼梯间、前室等处使用乙级防火门。

(3)、管道井、电缆井使用丙级防火门。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，防火门尺寸，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉热销全国各地。

木质防火门的制作要求:

1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。

注：在潮湿地区， 级品应采用耐水的酚醛树脂胶， 级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

2)制作胶合板门(包括纤维板门)时，边框和横楞必须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起霉。

建筑物有大，有小，有高，有低，使用性质各有不同，因此有的建筑物根据国家规范要求就必须采取防火分隔措施。如设置防火门、防火墙、防火卷帘、防火水幕带等水平防火分区划分构件。而在防火墙上开设洞口就必须设置防火门。

高层建筑和大型建筑常设有封闭楼梯间和防烟楼梯间，防烟楼梯间和封闭楼梯间的门多数采用防火门，防火门在火灾中起到很重要的作用。

台州防火门尺寸由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。杭州蓝盾防火卷帘有限公司（www.hzldfh.cn）在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，蓝盾防火卷帘一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.hangzhoulandun.com）还是从事防火门，防火卷帘，挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。