

塑胶跑道面层翻新

产品名称	塑胶跑道面层翻新
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:塑胶跑道面层翻新
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

暑期到来，各学校都开始紧锣密鼓的对校园进行翻新工作。而塑胶跑道作为校园运动场地的重点建设之一，翻新工作也是必不可少的。

那么，如何对塑胶跑道面层翻新？

1 场地清理和修补

为了保证塑胶面层的质量，必须对基础面进行彻底清理，以利于充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的厚度均匀。

油污：用专用清洗剂洗除，机油污染严重区域需挖出重补；

污灰：扫帚扫净后用吹风机吹干净；

较牢固的凸状物：用铲刀铲除并清理；

泥土：用高压水龙冲洗；

跑道周边杂物：大树或落叶植物需轻摇使之加速落叶并提前清除，并尽可能使周边没有风可吹动杂物；

局部维修：起泡、脱层部分切割拆除后局部修补平整；

封闭施工作业面，尽可能减少车辆行人出入。

2 面层施工准备

1 施工作业平面布置准备

- a、确定水电源位置，按规范搭接水电，确保安全；
- b、确定材料进出通道和码放场地；
- c、确定塑胶原料工作台面，要求地面平坦、坚实，并做好防护污染措施。

2 施工工具准备与原料清点

施工工具准备，检查工具和搅拌运输机械性能状况要求试机一遍，按该工程实况进行操作，并最优化原则尽可能缩短物料运输距离，确定先后远近施工顺序。

清点原料，按实际丈量面积计算每日用料量。

3 面材喷涂

确定当日当班工作量，将EPDM粉料（ ϕ 0.5以下）、细料（ ϕ 0.5-1.5）及面层粘接剂按当班需要的数量运到作业面周边区域，并确定当日温度、湿度等气候条件；

将材料依次倒入搅拌机进行搅拌，要求一组一搅，随搅随用；

将搅拌均匀的喷涂料倒入喷涂机料斗，并同时开启内搅拌送料装置；

当喷涂装置运转正常后开启喷枪，并控制喷射角度 75° ；

喷涂作业要求连续供料、连续喷涂，作业人员要求高度协调。喷涂方向为面向作业区倒退，喷枪呈扇面左右摇摆以利自我检查和均匀洒落；

正反方向喷涂各一次，每次喷涂层厚度 1.5mm；

反向喷涂时需有专人从不同光线角度检查跑道表面材料的均匀度及时反馈给作业人员，避免漏喷和不匀。

4 定位标线

- a、复验并找出原场地圆心和定位标志桩；
- b、再次清理塑胶跑道面层，用吹风机吹净杂物；
- c、严格按照国际田径联合会（IAAF）标准田径场标线规范进行标线；
- d、先用大头针定出点位线，用白灰线弹出线迹，再用聚氨酯专用标线漆喷出白线，线宽为50mm，要求线条清晰，无明显接缝，无毛边；