

# 云南昆明工地洗车机 昆明建筑工地洗车平台价格 品牌蓝森

产品名称	云南昆明工地洗车机 昆明建筑工地洗车平台价格 品牌蓝森
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:蓝森 型号:LS-X120 产地:昆明
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

## 产品详情

昆明工地洗车机生产厂家 昆明工程渣土车洗轮机安装 昆明工地洗车台销售 现在全国各省份大小城市都在创建全国文明城市以及全国卫生城市，随着城市化建设越来越快，工程施工所带来的污染也日趋严重，建筑工地自动冲洗平台和降尘雾炮的运用即符合当下各地方监管部门的要求，也顺应当下人民对蓝天白云的渴望。响应文明施工，构建卫生城市，降低工程车辆“拖泥带水”上路，减少道路扬尘，改善人居环境，渤创环保工程车辆自动冲洗平台的问世及应用将大大改变人们以往对于渣土车、泥头车、水泥罐车横冲直撞，工程运输车辆泥土走一路撒一路，城市脏、乱、差的形象。工地上面安装自动冲洗平台可以省钱、节省人工冲洗所花费的大量时间、提高渣土运输车辆土方出土的效率、使工程工期大大节省。

昆明工地洗车机生产厂家 昆明工程渣土车洗轮机安装 昆明工地洗车台销售 工地洗车机参数表：项目  
单位 参数/单位 设备尺寸（长\*宽\*高）cm 2300\*3600\*1000 使用车辆及载重量 T

120T以下 各类工程车 冲洗方式 车辆自行启动方式 自动/遥控/手动 配电系统额定电压 V AC  
380 配电系统额定电流 A 20 配电系统额定功率 KW 5.5 冲洗时间 S 1-60（可调） 冲洗耗水量 L/辆

小于5（循环） 冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8 昆明工地洗车机生产厂家 昆明工程渣土车洗轮机安装

昆明工地洗车台销售 工地洗车机构成：渣土车冲洗设备的采用无技术对车体进行立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无冲洗。该有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。昆明工地洗车机生产厂家 昆明工程渣土车洗轮机安装 昆明工地洗车台销售 工地洗车机特点 环保工程车辆自动洗车平台主要特点：1、全自动清洗，无需人工操作。2、清洗时间短，50秒清洗完毕。3、节能环保清水循环利用，节约用水。4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。5、运输安装简便，2小时可投入使用。昆明工地洗车机生产厂家 昆明工程渣土车洗轮机安装 昆明工地洗车台销售 工地洗车机保养与维修：1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂浮杂物。2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

昆明工地洗车机生产厂家 昆明工程渣土车洗轮机安装 昆明工地洗车台销售 工地洗车机操作方法：1、洗

车机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。2、洗车机合闸送电以前须确保传感器及脚踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。9、禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。11、连接电源线（确保有足够的容量）12、蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。13、合上电源开关，进行试车。14、洗车前，应告知司机洗车步骤。

昆明工地洗车机生产厂家 昆明工程渣土车洗轮机安装 昆明工地洗车台销售蓝森环保设备有限公司售后服务：1、质保期限：自购买之日起保修壹年，终身维护。2、质量保证期内，因设备设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。3、保修期内，若产品出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，售后服务工程师会在2-12小时内及时赶到用户所在地进行现场维修。4、保修期后，我公司长期提供零配件供应和技术服务。5、保修期后，对设备进行修理，对所维修的部件提供免费保修服务6、我公司可12小时免费提供机器设备的技术咨询，以及日常维护保养方案。7、我公司可免费负责设备安装调试和不计次数应客户要求对设备操作人员的现场使用培训。一手货源，正规厂家直销，因为专业所以放心！