

APC 施耐德 AP8886 机架配电单元 PDU 网络计量型 零U竖装 32A 三相电输入

产品名称	APC 施耐德 AP8886 机架配电单元 PDU 网络计量型 零U竖装 32A 三相电输入
公司名称	北京鸿阳飞锐科技有限公司
价格	11780.00/套
规格参数	品牌:APC 型号:AP8886 类型:计量型
公司地址	北京海淀区苏州街18号长远天地大厦B2座12A08
联系电话	010-62525588 13520008921

产品详情

8886概要外观APC公司的计量式机架配电单元（PDU）具有主动计量功能，能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载，从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据，可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策，从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU，使用InfraStruxure Central（集中管理）、Operations（运行管理）、Capacity（容量管理）和Energy Efficiency（能源效率）软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。交期通常现货供应常用设备提供安装指南架式安装支架串行配置电缆安全指南物理参数电缆长度1.83 m颜色黑色深度5.1 cm高度182.9 cm产品重量8.72 kg宽度5.6 cm输入Max line current32 Ainput current limits32 A负载容量22000 VA网络频率50/60 Hzplug standardIEC 60309 32 A 3P + N + E输入电压3相输出number of power socket outlets30 IEC 60320 C1312 IEC 60320 C19相符性产品认证VCCI A类VDE符合标准EN 55022 A级EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3FCC 15 部分 A级ICES-003环境运行温度0...55 °C相对湿度5...95 %工作海拔0...10000 ft贮存环境温度-25...65 °C存储高度0.00...15240.00 m包装单位包装1的重量11.55 kg包装1高度205 cm包装1宽度17 cm包装1长度11.2 cm可持续性产品类型Green Premium 产品REACH（不含SVHC）是欧盟ROHS指令符合欧盟ROHS声明无铅是无汞是RoHS 豁免信息是WEEE该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。含卤素性能无卤素产品合同保修保修单2年内维修或更换