

环氧自流平供应商，佛山环氧地坪漆包工包料服务

产品名称	环氧自流平供应商，佛山环氧地坪漆包工包料服务
公司名称	广州市美地化工有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:美地美 包装:铁桶 产地:广州
公司地址	广州市白云区从云路818号
联系电话	020-36633708 13922196972

产品详情

现在很多客户和自流平地坪漆厂家签订包工包料一体化的地坪工程项目后，就不太会关注地坪漆施工过程中的事情，大部分都是选择在项目完工后，请专业的验收队伍来检验查收，检查合格后才把尾款付清。

在地坪漆施工过程中，专业负责的地坪漆厂家都会自己实时监控，严格把控地坪工程质量，他们会根据采用的施工技术和选用的地坪漆材料性能，结合不同的地坪工程质量检测标准，对地坪质量进行严格的监督。

自流平地坪涂装首要的检测项目就是涂层的附着力，厚度 < 500微米的的地坪均符合标准，在这个检测过程中自流平地坪漆厂家会用刀具切割涂膜，使底材形成不同形状的划痕，再用胶带粘附后撕开，查验涂料的剥落情况，来对涂膜的附着力进行评级。为了使得地坪足够耐磨实用，许多客户都会要求地坪漆公司在施工过程中要保证地坪漆的耐磨性能，像一般的厂房地面施工的自流平地坪漆地坪硬度要求是大于2H。

地坪的光亮度是鉴别涂层外观质量的一个主要性能指标，也是能影响整个地坪漆质量的首要判断标准，因此自流平地坪漆厂家在自流平地面固化后采用固定角度的电光泽计或微型多角度光泽仪检测，看反光率是否达到95%，一般低于85%的都是不合格的。