

富洁净化 无尘车间施工 无尘车间

产品名称	富洁净化 无尘车间施工 无尘车间
公司名称	临沂市富洁净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区豪德城
联系电话	18053928997

产品详情

生产厂房应布置在厂区内环境清洁，人流物流不穿越或少穿越的地方，并应考虑产品工艺特点和防止生产时的交叉污染，万级无尘车间，合理布局，间距恰当。
三废话处理，锅炉房等有严重污染的区域应置于厂的大频率下风侧。
兼有原料药和制剂的药厂，原料药生产区应转正于制剂生产区的下风侧。
青类生产厂方的设置应考虑防止与其他产品的交叉污染。

无尘车间建筑要求

- 一、无尘车间的建筑平面和空间布局，无尘车间施工，应具有适当的灵活性。洁净区的主体结构不宜采用内墙承重。
- 二、无尘车间的高度以净高控制，电子无尘车间，净高应以100毫基本模数。
- 三、无尘车间主体结构的耐久性与室内装备和装修水平相协调，无尘车间，并应具有防火、控制温度变形和不均匀沉陷性能（区应符合抗震设计规定）。厂房变形缝应避免穿过洁净区。

无尘车间位置的选择，应根据需要、经济等比较后确定：

- 一、应在大气含尘浓度较低，自然环境较好的区域；
- 二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。
- 三、还有洁净厂房大频率风向上风侧有烟囱时，洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍，洁洁厂房与交通干道之间的距离不宜小于50米。洁净厂房周围应进行绿化，可铺植草坪、种植对大

气含尘浓度不产生有害影响的树木，并形成绿化小区。但不得妨碍消防操作。

富洁净化(图)-无尘车间施工-无尘车间由临沂市富洁净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市富洁净化设备有限公司（www.lyfujie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdwccj.com）还是从事无尘车间，山东无尘车间，临沂无尘车间的服务商，欢迎来电咨询。