

东湖高新花山移动脚手架租赁出租

产品名称	东湖高新花山移动脚手架租赁出租
公司名称	武汉市青山区武东泉珠宝经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江百劳典当随时随地估价回收
联系电话	188****6776

产品详情

东湖高新花山移动脚手架租赁出租.送货上门，脚手架搭设不二原则既要满足作业要求，不能超过杆件承受能力的允许限度，又不要超过设计所能允许的荷载（ $270\text{kg}/\text{m}^2$ ），脚手架应采取整体结构分段卸载措施。脚手架搭设的技术要求地基与基础脚手架地基与基础施工，必须根据脚手架的搭设高度、搭设场地的土质情况进行处理。脚手架底座标高宜高于自然地坪50mm脚手架基础必须平整，回填土必须夯实。立杆（竖管）每根立杆底部应设置底座或垫板。

扫地杆和水平杆1.脚手架必须设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

2.横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3.纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。

纵距水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接（搭接必须符合：搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆头的距离不应小于100mm的要求）。

踢脚板踢脚板的宽度不小于180mm，边上的踢脚板应固定在两侧的立杆上，横切向的踢脚板要覆盖整个脚手架的宽度。