

益阳不锈钢编织带 杰瑞电气科技有限公司

产品名称	益阳不锈钢编织带 杰瑞电气科技有限公司
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

编制造编织线在配方和工艺中进行调整.制造电刷所使用的原料较多，它们具有不同的物质结构和性能，将这些不同性质的原料按一定比例配合混匀，则得到与单一原始原料性能完全不同的综合效果.

干粉粒度组成，影响它的堆积密度，由于颗粒间的相互搭接的差异，编织线产生不同程度的孔隙(气孔).颗粒越细，表面积也越大，需粘结剂多.颗粒的长宽比不同，成型后电刷具有各向异性.煤沥青、煤焦油粘结剂的组成十分复杂，它的生产方法、技术指标以及加入量的多少，均直接影响产品的终性能.

材质：中间采用铜编织线作为导体，铜编织线是用无氧铜丝编织，线0.10mm，0.12mm，不锈钢编织带，0.15mm单丝，根据客户要求，柔软度，通电强度等而成。

组成结构：

- 1) 股数*根数*套数/单丝线径
- 2) 股数*根数*密数/单丝线径

产品型号：

TZ（代表紫铜编织带/线） TZX（代表镀锡铜编织带/线）

- 1) TZ-15/10 TZ-代表材质（紫铜线） 15代表单丝线径0.15mm，10-代表截面积10平方

2) TZX-12/12 TZX-代表材质(镀锡铜线) 12代表单丝线径0.12mm, 12-代表截面积12平方

铜编织线对于6~10kV车间变电所的主变压器,通常装设带时限的过电流保护,如果过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。保护容量在800kV·A及其以上的油浸式变压器应装设保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。

电流速断保护铜编织线它与保护相互铜编织线配合,编织线可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为变压器的主保护。过电流保护是为了防止变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护而装设的继电保护装置。

温度保护作为变压器油温升高和冷却系统工作不良的保护装置。单相接地保护由零序电流互感器及与之连接的电流继电器构成。作为变压器高压侧出现单相接地故障的保护。

益阳不锈钢编织带-杰瑞电气科技有限公司(图)由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司(www.jieruidq.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!