

# 卧式渣浆泵厂家 瑞泰水泵厂

产品名称	卧式渣浆泵厂家 瑞泰水泵厂
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

## 产品详情

启动渣浆泵的条件如下：(1)启动前按泵的常规检查要求检查渣浆泵。(2)确认卧式渣浆泵厂家管路已通、浓缩仓已选择好、进水门已开、选择的浓缩机已运行、浓缩机排渣门和冲洗门已关，排渣泵投连锁。(3)检查渣池内无杂物，水位大于1.2m。(4)检查渣浆泵对应的扰动器已启动，正常。

卧式渣浆泵厂家属于离心泵的一种。渣浆泵通过运转将电能转化为动能和势能，它主要应用于矿产、化工、冶金建筑等多种领域。卧式渣浆泵厂家除了抽出多余的水还可以抽出固体和气态。渣浆泵不仅节能减排，还对大气环境治理做着它的贡献。广泰水泵是一家专业的渣浆泵厂家，型号齐全，质量保证，欢迎来电咨询！

泵要分为电与机两个方面，对于机的方面，主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。其次就是电的方面了，要了解每台泵电机的功率，对他的控制系统有一定的了解。采用机械密封的卧式渣浆泵厂家，必须保证轴封水的供应。严禁无水运行，否则机械密封将烧毁。设置消除温升影响的连接装置，设置旁路连接装置提供冷却水源。卧式渣浆泵厂家运行操作时应注意以下几点：(1)禁止无水运行，不要调节吸人口来降低排量，禁止在过低的流量下运行；(2)监控运行过程，彻底阻止填料箱泄漏，更换填料箱时要用新填料；(3)确保机械密封有充分冲洗的水流，水冷轴承禁止使用过量水流；(4)润滑剂不要使用过多；(5)按推荐的周期进行检查；建立运行记录，包括运行小时数，填料的调整和更换，添加润滑剂及其他维护措施和时间；对离心泵抽吸和排放压力、流量、输入功率、洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。

3.1 卧式渣浆泵厂家为单级、单吸、轴向吸入，按泵壳结构和泵轴方向分为一下三种结构：

3.1.1 卧式具有内壳和外壳的双壳泵-适用于各种排出口直径的泵，其内壳材料分为金属、橡胶和其他非金

属材料三类，不同材料的内壳在相同的外壳内应能互换。

3.1.2 立式或卧式单壳泵-适用于排出口径小于或等于200mm的低扬程泵

3.2 泵轴的驱动端看为顺时针方向。

3.3 对于采用副叶轮密封型式的泵，其效率多允许低5%。